PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



CMT SZABLON DO WIERCENIA CMT900

Cena netto: 848,55 zł
Cena brutto: 1 043,72 zł
Dostępny
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Uniwersalny szablon do wiercenia zaprojektowano w celu dokładnego i wydajnego ręcznego dyblowania elementów mebli do powierzchni przy pomocy systemu euro 32 mm, do wiercenia otworów do podpór półek o średnicy Ø 3 mm i Ø 5 mm, a także do wiercenia i oznaczania otworów dla zawiasów.

CMT900 zawiera szablony do wstępnego wiercenia otworów dla większości używanych zawiasów.

Przy zastosowaniu szablonu CMT900, można wykonywać otwory pod śruby lub wkręty do drewna dla podkładek zawiasów na elemencie podstawowym, a także wstępnie wiercić otwory pod zawiasy drzwiowe włącznie z oznaczaniem otworu o średnicy Ø 35 mm pod zawias.

CMT900 pomaga uzyskać wysoką precyzję i wydajność pracy.

Szablon zaprojektowano tak, żeby można go było używać razem ze specjalną złączką do wiercenia CMT400-1, która obsługuje wszelkiego rodzaju wiertła (o trzonku 8 mm) o różnych średnicach.

Fenolowy, pokryty laminatem materiał. Jasne i zrozumiałe oznakowanie szablonu.

Precyzyjne ograniczniki.

Wiercenie w elemencie z wykorzystaniem szablonu.

Otwory o średnicach Ø 3 mm i Ø 5 mm jako wzmocnienia półek. Wstępne nawiercenia pod zawiasy.



Dane techniczne

Maks. szerokość płyty przy jednym mocowaniu	900 mm
Maks. szerokość płyty	bez ograniczeń
Grubość płyty	bez ograniczeń
Rozmiar pod kołki	Ø 8 mm

Odstęp pomiędzy otworami	32 mm
Liczba otworów	26
Rozmiar wsporników półek	Ø 3 mm, Ø 5 mm
Pod zawiasy	Ø3 mm do wkrętów do drewna Ø5 mm do wkrętów euro

Zastosowanie

Do dyblowania do powierzchni

Do podpórek półek

Do zawiasów.

Wyposażenie

Szablon do wiercenia z laminowanego PERINTAXu

Zestaw ograniczników

Zestaw ograniczników dla większych elementów

Kołek centrujący (wiercenie pod zawiasy)

Wyposażenie dodatkowe

	Złączki do wiercenia (nie są zawarte w zestawie): Ogranicznik końcowy do różnych głębokości wiercenia Nadaje się do każdego rodzaju wiertarek Korpus wykonany z duraluminium z otworami do lepszego odprowadzania wiórów Dokładne i płaskie ustawienie niezbędne do prawidłowego wyosiowania Symbol CMT400-1 Złączka do wiercenia dla urządzeń CMT400, CMT656, CMT900 do stosowania z wiertłami do głębokości 30 mm: 306.030.21 - 306.050.11 - 306.080.11

	WIERTŁA DO DYBLOWANIA HW (nie zawarte w zestawie): 306.030.21 D=3 x 18 mm S=8 mm HWM 306.050.11 D=5 x 30 mm S=8 mm HW 306.080.11 D=8 x 30 mm S=8 mm HW Inne wymiary dostępne w seriach 306-307