PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



CMT ZESTAW DO POŁĄCZEŃ NA WCZEPY CMT300

Cena netto: 842,78 zł
Cena brutto: 1 036,62 zł
Dostępny do 21 dni
Producent : CMT
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis



Połączenie na jaskółczy ogon to jeden z głównych symboli stolarskiego fachu, jednak ze względu na złożony proces jego wykonania, wielu stolarzy po prostu z niego rezygnuje.

Przyrząd stanowi idealne rozwiązanie tego problemu.

Co więcej, dzięki zastosowaniu dokładnych szablonów, stabilnych ograniczników oraz prostej regulacji, sprawia że łączenie na „jaskółczy ogon” staje się szybkie i sprawne.

Zamocuj obrabiany element tak aby jego krawędzie dotykały fabrycznie ustawionych ograniczników, ustal głębokość frezowania i możesz zacząć pracę.

Tak to działa



Trwała i solidna konstrukcja, składająca się ze stalowych elementów, zapewnia długą żywotność przyrządu CMT300, w przeciwieństwie do podobnych przyrządów z elementami plastikowymi, które po krótkim czasie użytkowania nadają się do wyrzucenia.

Przy pomocy tego przyrządu możesz obrabiać elementy o grubości od 11 do 25 mm.

Maksymalna długość elementu to 305 mm.

Dzięki CMT300 możesz wykonać wiele różnych rodzajów połączeń:

Wczep jednostronny

Wczep dwustronny

Wczep skrzyniowy

Wyposażenie standardowe

Urządzenie CMT300

Szablon do wczepu jaskółczego jednostronnego, Symbol: CMT300-T128

Kółko kopiujące 15,8 x 4 mm (prowadzenie), Symbol: 899.005.00

Uwaga

Niektóre typy frezarek wymagają zastosowania adaptera:

CMT300-SB1

CMT300-SB2

CMT300-SB

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

WAŻNA WSKAZÓWKA

FREZY HW NA “JASKÓŁCZY OGON”

(nie zawarte w zestawie):

718.127.11 D=12,7 mm A=14° S=6 mm

818.128.11 D=12,7 mm A=14°S=6,35 mm

918.127.11 D=12,7 mm A=14° S=8 mm

818.628.11 D=12,7 mm A=14° S=12,7 mm

Czy prowadnica będzie pasować do Twojej frezarki?
Prowadnicę montujemy do frezarki przy pomocy 2 śrub o rozstawie 2 cali.

Wiele modeli frezarek posiada możliwość zamontowania prowadnicy właśnie o takim rozstawie.

Jeżeli Twoja frezarka nie posiada możliwości montażu prowadnicy o takim rozstawie, zamów uniwersalny router (patrz poniżej).

Uniwersalny router bazy	Symbol
Pod uchwyt = Ø 8 i 12 mm	CMT300-SB1
Pod uchwyt = Ø 6,35 i 12,7 mm	CMT300-SB2
Baza nawiercona pod frezarki CMT7E i CMT8E	CMT300-SB

Przykład wykorzystania szablonu

