PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



WIERTŁO SPIRALNE DO METALU HSS-G DWUSTRONNE DLA DEKARZY SYMBOL 2440

Niedostępny
Producent : FAMAG
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Jakość

Profi

Opis narzędzia

Specjalistyczne wiertło z wysokojakościowej stali szybkotnącej, pełny szlif, krótkie, prawe.

Ostrzenie krzyżowe, kąt wierzchołkowy 135°.

Tolerancja dla średnicy h8.

Materiał

Stal szybkotnąca szlifowana HSS-G.

Parametry pracy

Około 2500 min-1 wiertarką ręczną.

Zastosowanie

Do użytku dwustronnego przy wykonywaniu odwiertów w cienkich powłokach z blachy przy użyciu maszyn ręcznych.

Do odwiertów w blachach mosiężnych, cynkowych, miedzianych, aluminiowych, stalowych oraz płytach z tworzywa sztucznego.

Informacje dodatkowe

Szczególnie przydatne dla dekarzy przy obróbce dachów.

Opakowanie

1 szt. w zakręcanej tubie.

Legenda

D [mm] - średnica robocza

l [mm] - długość robocza

L [mm] - długość całkowita wiertła

Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto