PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA EVA 150 E/3 W SYSTENERZE T-MAX 917725/917701

Cena netto: 2 247,00 zł
Cena brutto: 2 763,81 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-20

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Nowa szlifierka EVA 150 E przeznaczona do pracy ciągłej.

Specjalna membrana pochłaniająca drgania izoluje główne części obudowy szlifierki, które trzymane są w rękach w trakcie pracy.

Dzięki temu drgania generowane przez urządzenie nie są przekazywane do użytkownika.

Niska emisja drgań - wartość drgań nie przekracza 2,73 m/s² - sprawia, że szlifierką EVA 150 E można pracować praktycznie bez przerwy.

Miękkie nakładki na uchwytach zapewniają dobre prowadzenie maszyny w każdej pozycji roboczej i dają poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji.

Chroni to użytkownika przed narażaniem zdrowia oraz sprawia, że praca z maszyną jest bardziej przyjemna.

Liczne kanały odprowadzające w stopie i skuteczny wyciąg pyłu zapewnia optymalny odciąg i czyste środowisko pracy.

Wbudowana potężna turbina sprawia, że nawet bez zewnętrznego odkurzacza przemysłowego odciąg pyłu jest bardzo skuteczny a zapylenie jest niskie.

Szlifierki oscylacyjne EVA 150 E firmy MAFELL pracują na siatkach ściernych Abranet®.

Siatki te wyznaczają nowe standardy. Z ok. 24.000 otworami na powierzchni zapewniają niemal bezpyłową obróbkę materiału.

Jedną z zalet tego systemu jest przedłużona żywotność talerza szlifującego.

Szlifierka EVA 150 E oferuje o 20% wyższą prędkość szlifowania niż tradycyjna szlifierka mimośrodowa, co znacznie zwiększa szybkość usuwania.

W rezultacie, biorąc pod uwagę samą jakość powierzchni, można wykonać pracę nawet do 20% szybciej i ostatecznie znacznie zmniejszyć koszty.

W połączeniu z wielootworową stopą szlifierską, wbudowany wysoko wydajny odciąg wewnętrzny sprawia, że środowisko pracy jest bezpieczne i mało zapylone.

W konsekwencji siatka ścierna ulega mniejszemu zapychaniu, przedłużona zostaje żywotność talerza szlifierskiego, a wyniki pracy są znacząco lepsze.

Z suwem szlifującym 5 mm i prędkością 12.000 obrotów na minutę - do szlifowania zgrubnego.

Dzięki ergonomicznej, dodatkowej rączce użytkownik może precyzyjnie kierować szlifierką EVA 150 E trzymając ją obiema rękami, bez względu na rodzaj zadania.

Rączkę można zdemontować, kiedy nie jest potrzebna.

Regulowana osłona krawędzi, która znajduje się w standardowym wyposażeniu, skutecznie zapobiega uszkodzeniu zarówno przedmiotu obrabianego, jak i stopy szlifierskiej EVA 150 E.



Niskie wibracje - duża ulga. EVA 150 E Idealnie nadaje się do ciągłego użytkowania. Amortyzatory drgań izolują obszar uchwytu, dzięki czemu powstałe drgania nie są przenoszone na użytkownika. Dzięki temu chronisz swoje zdrowie i możesz pracować komfortowo.



Duża wydajność usuwania materiału – doskonałe powierzchnie. EVA 150 E oferuje o 20 procent wyższą prędkość niż konwencjonalne szlifierki mimośrodowe. To zauważalnie zwiększa wskaźnik usuwania. Twoja korzyść: Przy takiej samej jakości powierzchni możesz osiągnąć swój cel nawet o 20% szybciej i ostatecznie zaoszczędzić koszty.



Dodatkowy uchwyt, który można wyjąć. Ergonomicznie ukształtowany dodatkowy uchwyt pozwala na optymalne prowadzenie szlifierki EVA 150 E obiema rękami podczas każdego zadania szlifierskiego. Jeśli nie jest potrzebny, można go usunąć.



Szlifowanie z małą ilością pyłu – czyste środowisko pracy. Wiele kanałów ssących i skuteczne urządzenie ssące zapewniają optymalną siłę ssania. Nawet bez zewnętrznego odsysania EVA 150 E jest wyjątkowo skuteczny i wytwarza mało pyłu dzięki wydajnej turbinie odsysającej.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Powierzchnie zakrzywione. Miękka, wyrównująca powierzchnię podpora pozwala na uzyskanie najlepszych efektów pracy na powierzchniach wklęsłych i wypukłych. Podkładka piankowa niweluje nierówności i gwarantuje równomierne efekty szlifowania.



Szlifowanie dokładne/średnie. Szlifierka EVA 150 E/3 dzięki skokowi oscylacji wynoszącemu 3 mm nadaje się szczególnie do szlifowania dokładnego lub pośredniego lakierowania.



Ochrona krawędzi. Regulowana osłona krawędzi (w zestawie) szlifierki EVA 150 E nie tylko zapobiega uszkodzeniu obrabianego przedmiotu, ale także skutecznie chroni przed uszkodzeniem talerza szlifierskiego.



Doskonała samoekstrakcja Mocny wewnętrzny system odsysania w połączeniu z wielootworową konstrukcją tarczy ściernej umożliwia bezpieczną pracę bez pyłu. Oznacza to, że materiał ścierny osadza się w mniejszym stopniu, zmniejsza się jego zużycie, a efekt pracy jest lepszy.

Dane techniczne

Wielkość stopy szlifierskiej	ø 150 mm
Suw szlifujący	3 mm
Prędkość obrotowa	6000-12000 1/min
Pobór mocy	350 W
Emisja drgań	2,5 m/s²
Ciężar	2,1 kg

Wyposażenie standardowe

- 1 worek filtrujący UFB-1, Symbol: 205570
- 1 zestaw siatek ściernych Abranet P60/ P80/ P100/ P120/ P150/ P180/ P240/ P320
- 1 talerz szlifierski miękki EVA ST-S, Symbol: 093457
- 1 przekładka EVA-SA, Symbol: 093446
- 1 dodatkowa rączka
- 1 protektor krawędzi
- Kabel zasilający 4 m, Symbol: 087323
- W Systainerze T-MAX