PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



OSMO 3011 BEZBARWNY, POŁYSK WOSK TWARDY OLEJNY ORIGINAL

Dostępny do 72h
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Wosk Twardy Olejny Original to bezbarwna powłoka na bazie naturalnych olejów i wosków, opracowana specjalnie z myślą o profesjonalnym wykończeniu podłóg i innych silnie obciążonych powierzchni drewnianych.

To oryginalny olejowosk, a nie tradycyjny lakier czy olej do drewna, jakich wiele w marketach budowlanych.

Wosk Twardy Olejny Original tworzy mikroporowatą powłokę, która chroni drewno, pozwalając mu jednocześnie swobodnie oddychać.

Dzięki temu reguluje przyjmowanie i oddawanie wilgoci oraz pomaga utrzymać w wnętrzach korzystny mikroklimat.

Wosk Twardy Olejny Original skutecznie zabezpiecza drewno przed ścieraniem, wnikaniem brudu wodą i plamami.

Pokryta nim powierzchnia jest ekologiczna, przyjemna w dotyku i łatwa do utrzymania w czystości.

Przy olejowaniu podłogi tworzy trwałą powłokę, która nie rozwarstwia się, nie pęka, ani nie łuszczy (zupełnie

inaczej niż każdy lakier do drewna).

A w przypadku uszkodzenia można ją bez problemu poddać miejscowej renowacji – bez konieczności cyklinowania całej podłogi.

Zastosowanie

- Bezbarwne wykończenie powierzchni drewnianych
- Wykończenie obciążonych powierzchni pokrytych uprzednio jedną z barwiących powłok Osmo
- Do podłóg drewnianych z desek litych, warstwowych, pokładowych, płyt OSB, parkietów, podłóg korkowych
- Do schodów, mebli i zabawek i innych powierzchni wewnętrznych

Zalety

- Nadzwyczaj trwały i wytrzymały
- Zachowuje naturalne piękno drewnianej powierzchni
- Chroni powierzchnię przed ścieraniem, wnikaniem brudu i wodą
- Odporny na plamy z kawy, wina i coli
- Tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu oddychać
- Bezpieczna powłoka dla zabawek dziecięcych (zgodnie z EN 71.3)
- Odporna na ślinę i pot (zgodnie z DIN 53160)
- Łatwy w aplikacji, czyszczeniu i konserwacji
- Możliwa częściowa renowacji powłoki

Sposób aplikacji

- Wałek z mikrofazy

- Szczotka do malowania podłóg

- Pędzel

- Włóknina do aplikacji na padzie ręcznym

Wskazówki

- Nałożenie nadmiernej ilości produktu lub niewystarczająca wentylacja może spowodować wydłużenie czasu schnięcia oraz utrzymywania się typowego zapachu oleju.
- Oleje podbijają barwę drewna i wzmacniają rysunek słojów (tzw. efekt wilgotnego drewna). Aby go uniknąć i zachować jasny odcień surowego drewna jako grunt należy nanieść cieniutką warstwę wosku twardego olejnego effekt: surowe drewno (3041) i dopiero wtedy wykończyć jednym z bezbarwnych wosków Original.
- Do wykończenia powierzchni zabarwionych na biało zamiast wosku bezbarwnego jako ostatnią warstwę należy nałożyć biały wosk twardy olejny kolor (3040), biały wosk twardy olejny Rapid (3240).
- Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny wosk olejny do egzotyków lub wosk twardy olejny 2K Eco Pure. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
- Na podłogi korkowe, ze względu na ich wysoką chłonność, należy nakładać bardzo cienką warstwę wosku. W tym przypadku należy też liczyć się z dłuższym czasem schnięcia (min. 24 godz.).
- We wnętrzach szaf i szuflad zaleca się nakładać tylko raz, cienką warstwę powłoki przy pomocy szmatki.
- Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym Original są łatwe do utrzymania w czystości. Grubsze zabrudzenia i kurz usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza. Do regularnego czyszczenia należy używać koncentratu Osmo Wisch-Fix rozcieńczonego wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem. W celu odświeżenia lub intensywnej pielęgnacji należy użyć środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku.
- Aby uzyskać większy połysk, po dokładnym wysuszeniu należy nałożyć na powierzchnię cienką warstwę Środka do pielęgnacji i czyszczenia wosku Osmo, po wysuszeniu wypolerować.
- Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
0,75	3011/0,75	do 72h	136,24 zł 167,58 zł
2,50	3011/2,50	do 72h	410,83 zł 505,32 zł
10,00	3011/10,00	do 30 dni	1 560,74 zł 1 919,71 zł
25,00	3011/25,00	do 30 dni	3 698,08 zł 4 548,64 zł