


# OSMO 3089 BEZBARWNY, JEDWABISTY POŁYSK ANTYPOŚLIZGOWY EXTRA (R11) WOSK TWARDY OLEJNY ANTI-SLIP

Dostępny do 72h
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-23

## Opis

Bezbarwna, antypoślizgowa powłoka na bazie naturalnych wosków i olejów roślinnych dostępna w dwóch klasach: R11 i R9.

Jest mikroporowata, pozwala drewnu oddychać, dzięki czemu nie rozwarstwia się, nie pęka ani nie łuszczy się, jak nie tradycyjny lakier do drewna.

Jest trwała, odporna na brud, plamy wodę i ścieranie, wygładza powierzchnię drewna i sprawia, że jest przyjemna w dotyku.

Ta ekologiczna powłoka po wysuszeniu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (jest odporna na ślinę i pot zgodnie z niemiecką normą DIN 53160 oraz bezpieczna dla zabawek dziecięcych zgodnie z europejską normą EN 71.3)

Produkt jest łatwy w użyciu, nie wymaga gruntowania ani międzyszlifu, co znacznie oszczędza czas i pieniądze.

Wszystko to sprawia, ze jest szczególnie polecany do zabezpieczenia wszelkich powierzchni drewnianych w miejscach, w których wymagane jest zapobieganie poślizgnięciom np. w obiektach publicznych.

## Zastosowanie

- Do podłóg z drewnianych desek litych, warstwowych i pokładowych, płyt OSB oraz podłóg korkowych.

- Zabezpieczenie i ochrona podłóg drewnianych w miejscach, w których wymagane jest zapobieganie poślizgnięciom.

- Szczególnie polecany do podłóg w obiektach publicznych.

## Zalety

- Pozwala na osiągnięcie klasy antypoślizgowej R11 (3089) lub R9 (3088).

- Hydrofobowy, trwały i odporny na ścieranie.

- Tworzy mikroporowatą powłokę, która umożliwia oddychanie drewna.

- Bezpieczny dla zabawek dziecięcych, odporny na ślinę i pot.

- odporny na plamy z kawy, wina i coli.

- Możliwa częściowa renowacja powłoki.

## Sposób aplikacji

- Wałek z mikrofibry.

- Szczotka do malowania podłóg.

## Wskazówki

- Wosk Twardy Olejny Anti-Slip R9 ani Wosk Twardy Olejny Anti-Slip Extra R11 nie mogą być wyrównywane za pomocą maszyny jednotarczowej z białym padem. Konieczna jest ręczna aplikacja.
- Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny wosk olejny do egzotyków lub wosk twardy olejny 2K Eco Pure.
- Nałożenie nadmiernej ilości produktu lub niewystarczająca wentylacja może spowodować wydłużenie czasu schnięcia oraz utrzymywania się typowego zapachu oleju.
- Oleje podbijają barwę drewna i wzmacniają rysunek słojów (tzw. efekt wilgotnego drewna). Aby go uniknąć i zachować jasny odcień surowego drewna jako grunt należy nanieść cieniutką warstwę wosku twardego olejnego effekt: surowe drewno (3041) i dopiero wtedy wykończyć jednym z bezbarwnych wosków Original.
- Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym Original są łatwe do utrzymania w czystości. Grubsze zabrudzenia i kurz usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza. Do regularnego czyszczenia należy używać koncentratu Osmo Wisch-Fix rozcieńczonego wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem. W celu odświeżenia lub intensywnej pielęgnacji należy użyć środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku.
- Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.

| Pojemność [L] | Symbol | Dostępność | Cena netto<br>Cena brutto |
|---|---|---|---|
| 0,75 | 3089/0,75 | do 21 dni | 161,28 zł<br>198,37 zł |
| 2,5 | 3089/2,50 | do 72h | 489,08 zł<br>601,57 zł |
| 10 | 3089/10,00 | do 30 dni | 1 858,48 zł<br>2 285,93 zł |