PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



OSMO 3073 TERRA WOSK TWARDY OLEJNY KOLOR

Dostępny do 72h
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Wosk Twardy Olejny Kolor to transparentnie barwiący wariant sprawdzonego Wosku Twardego Olejnego Original.

Idealny do indywidualnego barwienia drewna do wewnątrz – znacznie łatwiejszy w obróbce niż tradycyjna, wodna bejca do drewna czy też olejne farby do drewna.

Dzięki wysokiej zawartości olejów i wosków, każdy majsterkowicz bez problemu zabarwi podłogę, uzyskując piękny, jednolity kolor i harmonijne pokrycie powierzchni.

Wosk Twardy Olejny Kolor nie tylko barwi, ale również chroni drewno – tworzy mikroporowatą powłokę, która zabezpiecza drewno przed wnikaniem brudu, wodą i plamami, jednocześnie pozwala drewnu oddychać, dzięki czemu nie rozwarstwia się, nie pęka, ani nie łuszczy się, jak lakiery do drewna.

Ta ekologiczna powłoka jest również bardzo chętnie jest wykorzystywana wykończenia mebli dziecięcych i zabawek.

Zastosowanie

- Barwienie i dekoracyjne wykończenie wewnętrznych powierzchni drewnianych.

- Do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych: z desek litych, warstwowych, pokładowych, OSB, podłóg korowych i parkietów oraz mebli, stolarki wewnętrznej i zabawek.

- Zasadniczo rekomendowany do jasnych gatunków drewna.

- Silnie obciążone powierzchnie (podłogi, schody) po zabarwieniu Woskiem Twardym Olejnym Kolor wymagają nałożenia powłoki wykończeniowej z jednego z bezbarwnych Wosków Twardych Olejnych.

Zalety

- Chroni i barwi drewno.

- Pozostawia dobrze widoczną strukturę drewna i rys słojów.

- Mikroporowaty – pozwala drewnu oddychać.

- Hydrofobowy i odporny na brud.

- Odporny na plamy z kawy, wina i coli.

- Bezpieczna powłoka dla zabawek dziecięcych – jest odporny na ślinę i pot.

Sposób aplikacji

- Wałek z mikrofibry.

- Szczotka do malowania podłóg.

- Pędzel.

- Włóknina do aplikacji na rączce do pada.

Wskazówki

- Wosk Twardy Olejny Kolor barwi transparentnie – zmienia odcień drewna i uwydatnia rys słojów.
- Do intensywnego barwienia podłóg zalecamy bejcę olejną, a do intensywnego barwienia nieobciążonych powierzchni wosku dekoracyjnego w kolorach intensywnych.
- Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.
- Ślady po pędzlu można wyrównać w ciągu 30 minut od aplikacji za pomocą czystego, suchego wałka z mikrofazy Osmo (123/124).
- Ważne: Na podłogi zalecamy nanieść maksymalnie 1 warstwę Wosku Twardego Olejnego Kolor. Po jej dokładnym wyschnięciu na powierzchnię nałożyć cienką warstwę wykończeniową bezbarwnego wosku twardego olejnego ORIGINAL. Na podłogi zabarwione na biało zamiast wosku bezbarwnego nakładamy drugą warstwę białego Wosku Twardego Olejnego Kolor (3040).
- Nałożenie zbyt grubej warstwy wosku lub niewystarczająca wentylacja wydłuża czas schnięcia.
- Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny wosk olejny do egzotyków lub wosk twardy olejny 2K Eco Pure.
- Oleje wzmacniają naturalną barwę drewna (efekt wilgotnego drewna).
- Na podłogi korkowe, ze względu na ich wysoką chłonność, nakładać bardzo cienką warstwę wosku. Należy też liczyć się z dłuższym czasem schnięcia.
- Uwaga: We wnętrzach szaf i szuflad nakładać tylko 1x cienką warstwę przy pomocy szmatki.
- Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym Kolor są łatwe w pielęgnacji. Grubsze zabrudzenia można usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza. Do czyszczenia używać koncentratu Osmo Wisch-Fix rozcieńczonego wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem. W celu odświeżenia lub intensywnej pielęgnacji należy użyć środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku.

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
0,75	3073/0,75	do 72h	149,01 zł 183,28 zł
2,50	3073/2,50	do 72h	419,63 zł 516,14 zł
10,00	3073/10,00	do 30 dni	1 591,45 zł 1 957,48 zł

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
25,00	3073/25,00	do 30 dni	3 768,67 zł 4 635,46 zł