PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



OSMO 3519 SUROWE DREWNO BEJCA OLEJNA

Dostępny
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Bejca olejna do drewna firmy Osmo to specjalistyczny, barwiący grunt na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych.

Ta specjalistyczna bejca do drewna została opracowana specjalnie do profesjonalnego barwienia mocno obciążonych powierzchni we wnętrzach: podłóg i schodów drewnianych. Bejcą olejną Osmo można szybko i łatwo nadać podłodze drewnianej zarówno delikatny odcień, jak i intensywny, wyrazisty kolor.

W celu osiągnięcia transparentnej powłoki, bejcę olejną nanosi się tylko 1 raz, natomiast intensywne zabarwienie powierzchni otrzymujemy nanosząc 2 warstwy.

Dzięki naturalnym olejom i woskom, Bejca olejna pozwala otrzymać piękne, równomierne i harmonijne zabarwienie bez zakładek.

Bejca olejna Osmo tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu oddychać.

Dzięki temu nie pęka, nie łuszczy się i nie odpryskuje. Jest hydrofobowa, odporna na zabrudzenia i plamy.

Dla długotrwałej ochrony powierzchni, zwłaszcza intensywnie obciążonych, zaleca się wykończenie powierzchni warstwą bezbarwnego Wosku Twardego Olejnego.

Zastosowanie

- Barwienie podłóg drewnianych z desek litych, warstwowych, pokładowych, OSB
- Barwienie parkietów drewnianych, podłóg korkowych
- Barwienie schodów drewnianych
- Barwienie mebli i boazerii drewnianej

Zalety

- Duży wybór atrakcyjnych kolorów
- Pozwala na barwienie transparentne lub intensywne
- Wysoka zawartość pigmentów pozwala uzyskać głębokie barwy
- Na bazie naturalnych olejów – pozwala na równomierne zabarwienie powierzchni bez zakładek
- Mikroporowata powłoka – pozwala drewnu oddychać
- Odporna na zabrudzenie, wilgoć i plamy
- Łatwa aplikacja

Sposób aplikacji

- Wałek z mikrofibry
- Szczotka do malowania podłóg
- Szpachla

- Maszyna FloorXcenter z białym padem

- Włóknina do aplikacji na rączce do pada

Wskazówki

- Dodając do bejcy utwardzacz do bejcy olejnej (6631) można znacząco skrócić czas schnięcia powłoki.
- Na podłogi zabarwione na białą bejcą olejną (3501) należy nałożyć jako warstwę wykończeniową biały wosk twardy olejny KOLOR (3040) lub biały wosk twardy olejny RAPID (3240). Intensywnie białe powierzchnie nie są generalnie zalecane do podłóg, ze względu na większą podatność na zabrudzenia i żółknięcie.
- Aplikując bejcę olejną (3519): Surowe drewno zalecamy nakładanie cieńszej warstwy szczotką do malowania podłóg lub wałkiem z mikrofibry. Po wyschnięciu powierzchnię należy wykończyć bezbarwnym Woskiem Twardym Olejnym Osmo.
- Na ciemnych/czerwonych gatunkach drewna bejca olejna (3519): Surowe drewno może być widoczna jako delikatny, biały osad, dlatego zalecana jest do wykończenia jasnych gatunków drewna.
- Do wykończenia na ciemnych i oleistych gatunków drewna (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy bezbarwny wosk olejny do egzotyków lub wosk twardy olejny 2K Eco Pure. Przed malowaniem zaleca się wykonanie próby.
- Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
1,00	3519/1,00	do 72h	241,91 zł 297,55 zł
2,5	3519/2,50	Dostępny	547,02 zł 672,83 zł
0,5	3519/0,5	do 72h	128,89 zł 158,53 zł