PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



OSMO 3068 SUROWE DREWNO TOP-OLEJ DO BLATÓW KUCHENNYCH 0,5L

Cena netto: 110,88 zł
Cena brutto: 136,38 zł
Dostępny do 72h
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Top-Olej do blatów kuchennych Osmo to powłoka na bazie naturalnych olejów i wosków opracowana specjalnie do drewnianych blatów kuchennych i mebli.

Został stworzony na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych.

Pozwala drewnu swobodnie oddychać, nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje.

Pokryta nim powierzchnia jest odporna na zabrudzenia z wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soków owocowych, mleka, wody itd. zgodnie z normą DIN 68861-1A.

Zachowuje naturalne piękno drewnianych powierzchni, chroniąc je przed wilgocią i powstawaniem plam.

Po wyschnięciu ta ekologiczna powłoka jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (jest bezpieczną powłoką zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3 oraz odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160).

Została też dopuszczona do kontaktu z żywnością.

Pojemność: 0,5 litra

Zastosowanie

- Wykończenie drewnianych blatów kuchennych i frontów meblowych z drewna litego lub klejonego
- Wykończenie drewnianych blatów roboczych i mebli z drewna litego lub klejonego (biurka, półki itp.)
- Nadaje się również do drewna korkowego i OSB

Zalety

- Dopuszczony do kontaktu z żywnością
- Hydrofobowy
- Mikroporowata powłoka pozwala drewnu oddychać
- Odporny na ścieranie
- Odporny na ślinę i pot – bezpieczny dla zabawek dziecięcych
- Bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin
- Nie pęka, nie łuszczy się ani nie odpryskuje jak tradycyjny lakier do drewna

Sposób aplikacji

- Niekłacząca ściereczka / chusteczka EasyPad
- Wałek z mikrofazy
- Pędzel

- Włóknina do aplikacji na rączce do pada

Wskazówki

- Bezbarwne Top-Oleje 3028 (Jedwabisty Połysk) i 3058 (Matowy) wzmacniają naturalny odcień Drewna i budowę słojów (tzw. efekt wilgotnego drewna).
- Top-Olej 3068 (Surowe Drewno) zapobiega powstawaniu tego efektu i chroni drewno w sposób prawie niewidoczny. Naturalna barwa jasnego drewna zostaje zachowana.
- Na ciemnym lub intensywnie czerwonym drewnie powłoka z Top-Oleju 3068 (Surowe Drewno) może być widoczna jako delikatny, biały osad.
- Top-Olej 3061 (Akacja) transparentnie barwi drewno i nadaje mu szlachetny charakter.
- Nałożenie zbyt grubej warstwy Top-oleju lub brak odpowiedniej wentylacji może prowadzić do wydłużenia procesu schnięcia.
- We wnętrzach szaf i szuflad nałożyć tylko jedną, cienką warstwę oleju przy pomocy szmatki i pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.
- Aby uzyskać wyższy połysk, na wyschniętą powłokę należy nałożyć cienko środek do czyszczenia i pielęgnacji wosku (dostępny również w spray'u), pozostawić do wyschnięcia i wypolerować.
- Do usuwania uporczywych plam zalecamy środek do czyszczenia i pielęgnacji wosku, który jednocześnie czyści i pielęgnuje.