PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



OSMO 2104 BIAŁY OLEJ KRYJĄCY DO OKIEN I DRZWI

Dostępny do 72h
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Kryjąca powłoka do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych opracowana specjalnie do malowania okien i drzwi.

Skutecznie pokrywa zarówno naturalny odcień drewna, jak i budowę słojów, ale struktura drewna pozostaje widoczna.

Wysoka zawartość cząstek stałych (aż 85%) sprawia, że ta pielęgnująca farba do drewna niezwykle trwała i wydajna.

Tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna.

Dzięki temu nigdy nie pęka, nie wybrzusza się, ani nie odpryskuje.

Działa hydrofobowo i jest bardzo odporny na warunki atmosferyczne oraz promienie UV.

Renowacja powłoki jest łatwa i szybka.

Nie wymaga szlifowania ani gruntowania.

Produkt jest łatwy w aplikacji, nie zasycha podczas nakładania.

Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160; bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

Zastosowanie

- Opracowany specjalnie jako powłoka wykończeniowa do okien i drzwi

- Przeznaczony do wszystkich rodzajów drewna zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz

- Nadaje się również do ochrony wszystkich drewnianych elementów konstrukcyjnych: stabilnych wymiarowo (np. okiennic) oraz niestabilnych wymiarowo (podsufitek, bram, osłon, pergoli, pawilonów ogrodowych, szklarni i mebli ogrodowych)

Zalety

- Łatwy do rozprowadzania, zapewnia doskonałe pokrycie powierzchni

- Chroni drewno przed wodą i brudem

- Odporny na działanie czynników atmosferycznych i promienie UV

- Mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać

- Redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna – nie pęka, nie łuszczy, ani nie odpryskuje

- Odporny na ślinę i pot, odpowiedni do zabawek dziecięcych

- Łatwa aplikacja i renowacja – nie wymaga szlifowania ani gruntowania

Sposób aplikacji

- Wałek z mikrofazy

- Pędzel

Wskazówki

- Z początku powłoka ma delikatny połysk, a z biegiem czasu staje się jedwabiście matowa.
- Przed aplikacją każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.
- Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmrożenia (wilgotność max. 20%).
- Jeśli pożądana jest dodatkowa ochrona przed pleśnią, sinizną lub owadami (szczególnie dla drzew iglastych, jak np. sosna), na drewno należy wcześniej – możliwie ze wszystkich stron – nałożyć Impregnat do Drewna WR.

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
0,75	2104/0,75	do 72h	143,79 zł 176,86 zł
2,50	2104/2,50	do 72h	433,77 zł 533,54 zł
25,00	2104/25,00	do 72h	3 902,33 zł 4 799,87 zł