PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



OSMO 2703 CIEMNY SZARY OLEJ KRYJĄCY ZEWNĘTRZNY

Dostępny do 72h
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Kryjąca powłoka do drewna na zewnątrz na bazie naturalnych olejów roślinnych, które wnikają głęboko w drewno, zachowując jego elastyczność i zdrowy wygląd.

Olej pokrywa zarówno naturalny odcień drewna, jak i budowę słojów, ale struktura drewna pozostaje widoczna.

To wyjątkowa farba do drewna, która chroni je i pielęgnuje. Jest dostępna w wielu ciekawych kolorach.

Tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna.

Dzięki temu nigdy nie pęka, nie wybrzusza się, ani nie odpryskuje.

Działa hydrofobowo i jest bardzo odporny na warunki atmosferyczne oraz promienie UV.

Renowacja powłoki jest łatwa i szybka.

Nie wymaga szlifowania ani gruntowania.

Produkt jest łatwy w aplikacji, nie zasycha podczas nakładania.

Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160; bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

Zastosowanie

- Zabezpieczenie oraz kryjące barwienie drewna na zewnątrz

- Renowacja drewna pokrytego starymi, mikroporowatymi powłokami (oleje, olejowoski, lazury, itp) oraz drewna zwietrzałego pod wpływem warunków atmosferycznych

- Idealny do fasad drewnianych, balkonów, okien i okiennic, bram, pergoli, paneli drewnianych, mebli ogrodowych oraz altanek, wiat garażowych

- Nadaje się również do barwienia drewna we wnętrzach (po wyschnięciu jest bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin)

Zalety

- dobrze pokrywa nierówności w odcieniu drewna i budowie słojów, ale struktura drewna cały czas pozostaje widoczna

- wygładza powierzchnię i zachowuje jego elastyczność drewna

- mikroporowata powłoka pozwala drewnu swobodnie oddychać

- redukuje pęcznienie i kurczenie się drewna – nie pęka, nie łuszczy, ani nie odpryskuje

- chroni drewno przed wodą i brudem

- odporny na działanie czynników atmosferycznych i niewielkie uszkodzenia

- odporny na ślinę i pot, odpowiedni do zabawek dziecięcych

- łatwa aplikacja i renowacja – nie wymaga szlifowania ani gruntowania

- można uzyskać nowe odcienie mieszając ze sobą dostępne kolory

Sposób aplikacji

- Wałek z mikrofazy

- Pędzel

Wskazówki

- Z początku powłoka ma delikatny połysk, a z biegiem czasu staje się jedwabiście matowa.
- Jeżeli powierzchnia drewniana na zewnątrz (np. okna, fasady) ma mieć zapewnioną dodatkową ochronę, po całkowitym wyschnięciu Oleju Kryjącego Zewnętrznego zalecamy pokrycie go 1 x warstwą oleju ochronnego UV 410 wolnego od biocydów lub oleju ochronnego UV 420 z filmem ochronnym. Dodatkowo zabezpieczy on powierzchnię przed zabrudzeniem i przedłuży trwałość powłoki. W przypadku powierzchni zabarwionej białym Olejem Kryjącym Zewnętrznym (2101) jako warstwy ochronnej prosimy użyć białej lazury olejnej do ochrony drewna (900).
- Sprawdzony i ceniony przez dziesięciolecia Olej Kryjący Zewnętrzny na specjalne życzenie można zamówić również w 186 klasycznych kolorach RAL i 1950 kolorach NSC, jak również w wersji z filmem zawierającym aktywne składniki ochronne przeciwdziałające atakowi atakiem pleśni, alg i grzybów.
- Otrzymany kolor powierzchni może się różnić od próbek na wzorniku. Dlatego każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.
- Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmrożenia (wilgotność max. 20%). Do aplikacji warto wybrać bezdeszczowe dni, aby lazura mogła wyschnąć. Jeśli to możliwe, drewno należy pokryć pierwszą warstwą oleju wszystkich stron jeszcze przed montażem.
- Jeśli pożądana jest dodatkowa ochrona przed pleśnią, sinizną lub owadami (szczególnie dla drzew iglastych, jak np. sosna), na drewno należy wcześniej – możliwie ze wszystkich stron – nałożyć impregnat do drewna WR.

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
0,75	2703/0,75	do 72h	146,09 zł 179,69 zł

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
2,50	2703/2,50	do 72h	441,43 zł 542,96 zł
25,00	2703/25,00	do 72h	3 969,06 zł 4 881,94 zł