PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



AIGNER UCHWYT HSK63F TYP OZ25 C910

Dostępny
Producent : AIGNER
Data wygenerowania: 2026-11-19

DANE TECHNICZNE

Stożek wału drążonego zgodny z DIN 69893, forma F.

Z hartowanej stali narzędziowej.

Polerowana powierzchnia.

Do mocowania wałów wykonanych z HW i stali.

Dla tolerancji trzpienia h6 zgodnie z EN 847-2.

System Ortlieb, stosunek stożka 1:10.

ZASTOSOWANIE

Narzędzia zaciskowe z chwytem za pomocą wymiennych tulei zaciskowych (C945-OZ25xxx).

Typ OZ25 (system Ortlieba) zgodnie z ISO 10897-B25.

Tolerancja mocowania 0,5 mm.

Zakres zaciskania 2-25 mm.

Przestrzegać minimalnej długości mocowania dla odpowiedniego chwytu (oznaczenie na trzpieniu zgodnie z EN 847-2 / 6).

MASZYNA

Centra obróbcze CNC.

ZAKRES DOSTAWY

Uchwyt zaciskowy.

Nakrętka.

CECHY SZCZEGÓLNE

Ustawienie wymiaru A jest mierzone za pomocą zaciśniętego narzędzia przy użyciu tulei z tolerancją mocowania 0,15 mm.

Przy użyciu tulei z tolerancją mocowania 0,5 mm (C945-OZ25xxx), wymiar A zwiększa się o 3-4 mm.

Moment dokręcania nakrętki mocującej Ma = 150 Nm.

Legenda

D [mm] - średnica

A [mm] - długość

RPM [obr/min] - obroty max

D [mm]	A	RPM [obr/min]	Powierzchnia	Uwagi	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
60	76	24000	błyszcząca	prawe	C910.76R	Dostępny	513,60 zł 631,73 zł
60	76	24000	błyszcząca	lewe	C910.76L	do 14 dni	513,60 zł 631,73 zł