PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



GLOBUS FREZY PEŁNOWĘGLIKOWE (TEOWE) DO CZYSZCZENIA NAROŻY PCV LS232

Na zamówienie
Producent : GLOBUS
Data wygenerowania: 2026-11-25

Opis

Frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węglika spiekanego.

Możliwość wykonania frezów w średnicach od 2 do 20 mm, przy różnej długości całkowitej oraz różnej długości części roboczej.

Specjalna geometria ostrza pozwala na łatwe odprowadzenie wiórów i otrzymanie gładkiej powierzchni materiału obrabianego.

Możliwość wykonania frezów z węglika spiekanego o podwyższonej wytrzymałości oraz udarności charakteryzującej się ziarnem ULTRA NANO GRAIN.

Zastosowanie

Specjalistyczne frezy trzpieniowe realizujące proces czyszczenia wewnętrznej strony narożnika okna PCV.

Frez mający za zadanie usuwanie wypływki po zgrzaniu profili PCV.

Frezy trzpieniowe dedykowane do specjalistycznych maszyn przy produkcji stolarki otworowej z tworzyw sztucznych (np. elumatec, EMMEGI, ROTOX, FIMTEC, PREZ-MET, PRESSTA EISELE, URBAN, WEGOMA, etc.).

Posuwy od 2 do 12 m/min - w zależności od średnicy narzędzia oraz rodzaju materiału obrabianego.

Legenda

D [mm] - średnica robocza

H1 [mm] - długość robocza

H [mm] - wysokość płytki freza

S [mm] - średnica chwytu

Z [szt] - ilość ostrzy

D [mm]	H1 [mm]	H [mm]	S [mm]	Z [szt]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
8	40	100	6	2	LS232-0806-0001	Niedostepny	
8	40	100	6	3	LS232-0806-0002	Niedostepny	
8	45	100	6	3	LS232-0806-0003	Niedostepny	
8	45	100	8	3	LS232-0808-0001	Niedostepny	