PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAKITA WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA AKU 18V DHP458Z

Cena netto: 496,50 zł
Cena brutto: 610,70 zł
Dostępny do 48h
Producent : MAKITA
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Wytrzymała, dwubiegowa wiertarko-wkrętarka udarowa do ciężkich prac.

Dzięki technologii XPT, urządzenie posiada podwyższoną odporność na pył i wilgoć.

Posiada 4-biegunowy silnik prądu stałego o zwiększonym momencie obrotowym.

Obudowa przekładni jest wykonana z aluminium, zaś podzespoły przekładni wykonane są z metalu.

Z 3-stopniowym wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora.

W trybie udarowym narzędzie może być używane do wiercenia w materiałach kamiennych.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki).

System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski.

Dane techniczne

Wymiary (D x S x W)	225 x 79 x 259 mm
Napięcie zasilania	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Obsługiwane akumulatory	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1 bieg	0 - 400 obr./min
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2 bieg	0 - 2000 obr./min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym 1 bieg	0 - 6000 /min
Częstotliwość udarów na biegu jałowym 2 bieg	0 - 30000 /min
Maksymalny moment obrotowy miękki / twardy	58 / 91 Nm
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	16 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	76 mm
Trzon napędowy	1/2"-20UNF "
Zakres mocowania	1,5 - 13 mm
Waga maszyny z akumulatorem	2,2 - 2,6 kg

Wyposażenie standardowe

Ogranicznik głębokości 122576-8

Uchwyt boczny 123257-7

Uchwyt do mocowania na pasku 346317-0

Uchwyt na końcówki wkrętakowe 452947-8

Szybkomocujący uchwyt wiertarski 13 mm 763252-1

2 Końcówka wkrętakowa nr 2 784637-8

bez akumulatora

bez ładowarki