PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAKITA UKOŚNICA AKU 2X18V DLS111ZU

Cena netto: 2 998,50 zł
Cena brutto: 3 688,16 zł
Dostępny do 48h
Producent : MAKITA
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Wydajna, zasilana silnikiem bezszczotkowym ukośnica z funkcją AWS do odsysania pyłu.

Niezwykle mocna i szybka ukośnica o dużej wydajności z systemem podwójnych prowadnic z przeznaczeniem do przecinania dużych elementów.

Silnik bezszczotkowy zasilany 2 akumulatorami 18V dającymi łączne napięcie 36V.

Jej prędkość cięcia porównywalna jest ukośnicami sieciowymi.

Parametrami zbliżona do ukośnicy sieciowej LS1019L.

Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności.

Cięcie ukośne 0°- 60° w lewo i w prawo. W przypadku cięcia pod kątem zatrzymuje się na ustawieniach: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° i 60°, prawo lub lewo.

Skos 0° - 48°, lewy i prawy.

Duża podstawa obrotowa bezpiecznie podtrzymuje obrabiany przedmiot, zwiększając stabilność.

Powiększony spust dla lepszego dopasowania, większego komfortu i łatwiejszej obsługi.

Czytelna skala cięcia ukośnego z dużą podziałką.

Gumowany poziomy uchwyt zapewnia większą kontrolę.

Doskonałe odprowadzanie pyłu.

Możliwość bezprzewodowego połączenia ukośnicy z urządzeniem odsysającym - odkurzacz uruchamia się automatycznie w momencie uruchomienia ukośnicy.

Znacznik laserowy.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski.

Dane techniczne

Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	805 x 644 x 660 mm
Napięcie zasilania	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Obsługiwane akumulatory	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Średnica otworu tarczy	30 mm
Średnica tarczy	260 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4400 obr./min
Przyłącze odkurzacza Ø wejście / wyjście	35/40 mm
Zdolność cięcia przy 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Zdolność cięcia przy 45°	91 x 197 / 68 x 218 mm
Zdolność cięcia przy 45° lewo	58 x 279 / 42 x 310 mm
Zdolność cięcia przy 45° prawo	43 x 279 / 29 x 305 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	48 / 48 º
Maks. Zakres skosu (z lewej)	60 / 60 º
Maks. grubość nacięcia tarczy tnącej	3,2 mm
Waga maszyny z akumulatorem	26,7 - 27,3 kg

Wyposażenie standardowe
Worek na pył 122852-0

Moduł AWS WUT01 198900-7

Trójkąt nastawczy 762001-3

Klucz imbusowy 2.5 783208-8

Tarcza tnąca Efficut T.C.T 260x30 mm 45Z B-64624

Klucz imbusowy 6 783208-8

bez akumulatorów

bez ładowarki