PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL NAPĘD FREZARSKI FM 800 9M0010

Cena netto: 1 071,00 zł
Cena brutto: 1 317,33 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Razem z FM 800 firma Mafell stworzyła kolejny napęd frezarski „Made in Germany” (wyprodukowany w Niemczech). Wysoka jakość i przemyślane detale sprawiają, że napęd frezarski MAFELL jest najlepszym partnerem w swojej klasie wydajności.

Prędkość obrotowa może być dostosowana do każdego rodzaju materiału. Dodatkowo moduł elektroniczny wyposażony jest w funkcję łagodnego startu, redukcję obrotów na wolnym biegu, utrzymanie stałych obrotów pod obciążeniem i zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Uszczelnienie w kształcie labirymtu FM 800 chroni wrzeciono i łożysko przed najmniejszymi cząstkami, pyłem i wiórami.

Najwyższa koncentryczność dzięki filigranowej koordynacji wszystkich komponentów oraz faktu, ze wirnik i wrzeciono sa wytworzone i wyważone z jednego kawałka.

Zastosowanie

Modelarstwo, wytwarzanie form, technologia reklamowa, grawerowanie, bizuteria, elektronika, prace kamieniarskie

Idealnie nadaje sie do frezarek portalowych, stołów do ciecia, urzadzen do szlifowania i wałków gietkich

Drewno, metal, tworzywa sztuczne, pianka, styropian, kamień



Regulowany moduł elektroniczny Prędkość obrotowa może być dostosowana do każdego rodzaju materiału. Dodatkowo moduł elektroniczny wyposażony jest w funkcję łagodnego startu, redukcję obrotów na wolnym biegu, utrzymanie stałych obrotów pod obciążeniem i zabezpieczenie przed przeciążeniem.



Dokładność obrotowa frezowania Napęd frezarski MAFELL zapewnia najwyższą współosiowość < 0,05 mm na dystansie 25 mm (<0,01 mm w stożku). Ta niezwykła precyzja została osiągnięta poprzez dostrojenie wszystkich elementów ze sobą oraz faktu, że wrzeciono i wirnik są wytworzone w jednym kawałku i wyważone.



Uszczelnienie w kształcie labiryntu Stale chroni wrzeciono i łożysko przed najmniejszymi cząstkami, pyłem i wiórami.



Blokada wrzeciona Wrzeciono można zablokowac za pomocą przycisku, co ułatwia wymianę narzedzia.

Dane techniczne

Pobór mocy	800 W
Prędkość obrotowa	7 000 - 25 000 1/min
Kołnierz mocujący / tuleja zaciskowa	43 mm / 6 mm
Wymiary (długość x wysokość x szerokość)	254 x 79 x 73 mm
Poziom hałasu db (A)	≤ 75
Ciężar	1,60 kg

Materiał

Drewno, metal, tworzywa sztuczne, pianka, styropian, kamień

Zastosowanie

Modelarstwo, Reklama, Grawerowanie, Biżuteria, Prace kamieniarskie

Maszyny

Frezarki bramowe, stoły do frezowania, szlifierki, elastyczny wałek

Dodatkowe akcesoria

Nakrętka 093729

Tuleja zaciskowa 3 mm 093731

Tuleja zaciskowa 4 mm 093732

Tuleja zaciskowa 6 mm 093733

Tuleja zaciskowa 8 mm 093734

Tuleja zaciskowa 3,175 mm (1/8”) 093735

Tuleja zaciskowa 6,35 mm (1/4”) 093736

Wyposażenie standardowe

1 Uniwersalna tuleja zaciskowa OZ 8, 6 mm, Symbol: 093814

1 Nakrętka OZ 8, Symbol: 093818

1 Klucz do obsługi

1 Kabel zasilający 1 m