PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL FREZARKA CIESIELSKA DO WRĘG NFU50 918701

Cena netto: 8 396,00 zł
Cena brutto: 10 327,08 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły

Frezarka do wręg NFU 50 oferuje elastyczność w użytkowaniu jest wszechstronnym urządzeniem do wykonywania ogromnego zakresu zadań związanych z budową drewnianych konstrukcji.

Szeroka gama akcesoriów otwiera dalsze możliwości codziennej pracy.

Dzięki wzorowej jakości materiału i jakości konstrukcji oraz inteligentnym funkcjom praktycznym NFU 50 jest wszechstronnym uniwersalnym urządzeniem.

Pozwala zaoszczędzić czas i energię oraz umożliwia porządne wykonanie pracy.

Konstrukcja NFU 50 charakteryzuje się zastosowaniem wyjątkowo wytrzymałych, wysokiej jakości i precyzyjnie wykonanych części, w tym lekkiej z magnezowego stopu obudowy i odpornych na uderzenia elementów z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.

Wyposażona jest również w sprytne techniczne detale, które pomogą Ci sprostać rygorom pracy.

POŁĄCZENA NA ZACIOS DO 45° - Jak to zrobić: Oblicz, następnie nastaw kąt i głębokość frezowania. W razie potrzeby do obliczeń można użyć naszej aplikacji internetowej. Zamocuj parę adapterów na prowadnicy równoległej, potem umieść je wzdłuż ciesielskiej szyny prowadzącej i następnie wykonaj frezowanie.

FREZOWANIE Z PROWADNICĄ L - Dokładnie, szybko i prosto. Frezowanie z prowadnicą L.

ODCIĄG WIÓRÓW - Obrotowe przyłącze węża o śr. 58 mm do dużych ilości pyłu można ustawić za pomocą funkcji blokowania.

WYSOKOWYDAJNY SILNIK CUPREX - Oznacza czystą moc i wyjątkową siłę napędową, a jego wydajność jest zoptymalizowana przez cyfrową elektronikę.

NASTAWIANIE GŁĘBOKOŚCI - Blokada z funkcją 2-w-1 pozwala szybko i łatwo ustawić głębokość cięcia. Zwolnij blokadę (1), ustaw głębokość frezowania na skali i ponownie włącz blokadę.

MECHANIZM BLOKOWANIA GŁĘBOKOŚCI FREZOWANIA - Głębokość frezowania można dodatkowo nastawić za pomocą dźwigni blokującej.

BEZPIECZEŃSTWO - Hydrauliczny hamulec zatrzymuje frez w ciągu 3 sekund. Migająca lampka LED informuje użytkownika, że głowica frezująca nadal się obraca.

KĄT NACHYLENIA DO 45° - Nowy system nachylania frezarki od 0° do 45° sprawia, że skala jest dużo łatwiejsza do odczytania niż kiedykolwiek wcześniej.

DEMONTAŻ PROWADNICY NFU - można za pomocą jednego przycisku zdemontować z prowadnicy do cięcia poprzecznego, pozwalając na użycie frezarki z wolnej ręki albo na prowadnicy.

POWTARZALNY ZDERZAK - W przypadku często powtarzających się kątów dwa zderzaki można wstępnie nastawić na spodzie prowadnicy L.



Głębokość frezowania 50 mm Czysta siła i niezwykła moc napędowa frezarki NFU 50 pozwala frezować na szerokość 60 mm i głębokość 50 mm.



Wręgi wzdłużne Wręgi o szerokości od 22 do 40 mm można wyfrezować za pomocą rozszerzającego się frezu do wręgowania dostępnego jako dodatkowe wyposażenie.



Odpowiednia do frezowania zaciosów i czopów Frezarka NFU 50 może służyć jako urządzenie do frezowania zaciosów i czopów.



Czopy Pojedyncze czopy można wykonać bez wysiłku przy pomocy NFU 50 i prowadnicy L.

Filmy

Nasze filmy pokazują wiele różnych sposobów używania NFU 50

Zapraszamy do obejrzenia.

Jak wykonać frezowanie zaciosów.

Jak wykonać frezowanie czopów.

Jak wykonać frezowanie wręgów.

Wymiana i mocowanie głowicy frezarskiej.

Jak wykonać frezowanie rowków.

Dane techniczne

Dług frezowania z prowadnicą L	370 mm
Głębokość frezowania z prowadnicy przy 0°	0 - 44 mm
Głębokość frezowania bez prowadnicy przy 0°	0 - 50 mm
Zakres kątów cięcia	0 - 45 °
Prędkość obrotowa	5900 1/min

Wymiary (szer x dł x wys) z prowadnicą L	370 x 810 x 280 mm
Napięcie znamionowe	230 V
Pobór mocy	2300 W
Ciężar	9,4 kg

Wyposażenie standardowe

Głowica frezująca Ø 163 x 60 mm 091901

Wskaźnik pozycji NFU-PA 207467

Prowadnica równoległa 207468

Prowadnica boczna SA 625 207183

Prowadnica L 208171

2 Powtarzalne zderzaki 206026

Klucz imbusowy SW 6 207496

Śrubokręt Torx T15 093274

Kabel zasilający 10 m