PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL SZLIFIERKA OSCYLACYJNA RTS 400 REQ-PLUS 576057 / 574634

Wycofany
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-24

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Idealna do długiego, niemęczącego szlifowania ponad głową. A jako szlifierka oscylacyjna, szlifierka Delta czy szlifierka mimośrodowa jest bardzo elastyczna jeśli chodzi o zadania indywidualne: nowa generacja RTS, DTS i ETS 125. Kompaktowa konstrukcja, niewielki ciężar 1,2 kg oraz nowa technologia MMC, która dzięki stałej prędkości obrotowej gwarantuje o 25% lepszą wydajność szlifowania. Może nic spektakularnego, ale przekonuje licznymi przemyślanymi szczegółami jak np.: zintegrowany pojemnik Longlife na pył do pracy bezpyłowej, przyjemna powłoka Softgrip na uchwytach oraz PROTECTOR do ochrony krawędzi aby było mniej pracy dodatkowej. Nowa generacja szlifierek kompaktowych RTS, DTS, ETS: widać, czuć a nawet słychać, że jest lepsza.

Praca bez wysiłku: kompaktowa ergonomiczna obudowa, ciężar tylko 1,2 kg i idealnie zbilansowany rozkład masy

Do 25% większy ścier: nowa elektronika MMC przenosi moc 250 watów bezpośrednio na obrabianą powierzchnię

Korzyść dla zdrowia i mniej pracy dodatkowej: bezpyłowo z odkurzaczem mobilnym lub z pojemnikiem Longlife na pył i z nakładanym zabezpieczeniem PROTECTOR do bezpiecznego szlifowania wzdłuż okiennic, ram i wypełnień

Do długotrwałego użytku: pojemnik Longlife na pył, wykonany z bardzo wytrzymałego poliestru, można go opróżniać i używać ponownie

Bezpieczne ssanie z nowym systemem do połączeń CLEANTEC: zintegrowany zamek bagnetowy łączy złączkę węża ssącego z króćcem ssącym elektronarzędzia pewnie i szybko. Tak samo szybko można je rozłączyć. Tylko Ty decydujesz, kiedy to nastąpi – nie przypadek



Przenosi prędkość obrotową na powierzchnię Elektronika MMC sprawia, że prędkość obrotowa na biegu jałowym = robocza prędkość obrotowa.


O 25% większa skuteczność Dzięki mocy 250 watów DTS należy do liderów w swojej klasie i dba o szybki postęp prac.


Doskonała do prac nad głową Kompaktowa konstrukcja i ciężar tylko 1,1 kg.


Doskonale pasuje do ręki Wygodny uchwyt dzięki Softgrip oraz ergonomiczny, idealnie wypozycjonowany włącznik, wygodny zarówno dla osób leworęcznych jak i praworęcznych.



Pracować bez kurzu z korzyścią dla zdrowia W połączeniu z odkurzaczem mobilnym lub z pojemnikiem na pył Longlife z extra trwałej włókniny.



Mniej dodatkowej pracy PROTECTOR do ochrony krawędzi podczas szlifowania okien, ram i wypełnień.

Dane techniczne

Pobór mocy	250 W
Prędkość obrotowa	6000-12000 min-1
Suwy robocze	12000-24000 min-1
Suw szlifujący	2 mm
Wymienna stopa szlifierska	80 x 130 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Waga produktu	1,50 kg

Najważniejsze zastosowania

Idealna do pracy na pionowych powierzchniach lub ponad głową

Szlifowanie jedną ręką niewielkich i wąskich powierzchni

Zeszlifowywanie farb i lakierów na ramach okiennych

Szlifowanie powierzchni z naturalnego drewna i fornirów przed lakierowaniem – zwłaszcza mebli

Szlifowanie blisko brzegów różnych materiałów

Wyposażenie standardowe

Stopa szlifierska StickFix 80 x 130 mm

PROTECTOR Festool

Pojemnik Longlife na pył

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

W systainerze SYS3 M187