PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL SZLIFIERKI MIMOŚRODOWE ETS 125 REQ-PLUS 576069 / 574636

Cena netto: 1 508,27 zł
Cena brutto: 1 855,17 zł
Dostępny
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Idealna do długiego, niemęczącego szlifowania ponad głową. A jako szlifierka oscylacyjna, szlifierka Delta czy szlifierka mimośrodowa jest bardzo elastyczna jeśli chodzi o zadania indywidualne: nowa generacja RTS, DTS i ETS 125. Kompaktowa konstrukcja, niewielki ciężar 1,2 kg oraz nowa technologia MMC, która dzięki stałej prędkości obrotowej gwarantuje o 25% lepszą wydajność szlifowania. Może nic spektakularnego, ale przekonuje licznymi przemyślanymi szczegółami jak np.: zintegrowany pojemnik Longlife na pył do pracy bezpyłowej, przyjemna powłoka Softgrip na uchwytach oraz PROTECTOR do ochrony krawędzi aby było mniej pracy dodatkowej. Nowa

generacja szlifierek kompaktowych RTS, DTS, ETS: widać, czuć a nawet słychać, że jest lepsza.

Praca bez wysiłku: kompaktowa konstrukcja, ciężar tylko 1,2 kg i idealnie zbilansowany rozkład masy

Do 25% większy ścier: nowa elektronika MMC przenosi moc 250 watów bezpośrednio na obrabianą powierzchnię

Korzyść dla zdrowia i mniej pracy dodatkowej: bezpyłowo z odkurzaczem mobilnym lub z pojemnikiem Longlife na pył i z nakładanym zabezpieczeniem PROTECTOR do bezpiecznego szlifowania wzdłuż okiennic, ram i wypełnień

Do długotrwałego użytku: pojemnik Longlife na pył, wykonany z bardzo wytrzymałego poliestru, można go opróżniać i używać ponownie

Bezpieczne ssanie z nowym systemem do połączeń CLEANTEC: zintegrowany zamek bagnetowy łączy złączkę węża ssącego z króćcem ssącym elektronarzędzia pewnie i szybko. Tak samo szybko można je rozłączyć. Tylko Ty decydujesz, kiedy to nastąpi – nie przypadek



Przenosi prędkość obrotową na powierzchnię Elektronika MMC sprawia, że prędkość obrotowa na biegu jałowym = robocza prędkość obrotowa.



O 25% większa skuteczność Dzięki mocy 250 watów DTS należy do liderów w swojej klasie i dba o szybki postęp prac.



Doskonała do prac nad głową Kompaktowa konstrukcja i ciężar tylko 1,1 kg.



Doskonale pasuje do ręki Wygodny uchwyt dzięki Softgrip oraz ergonomiczny, idealnie wypozycjonowany włącznik, wygodny zarówno dla osób leworęcznych jak i praworęcznych.



Pracować bez kurzu z korzyścią dla zdrowia W połączeniu z odkurzaczem mobilnym lub z pojemnikiem na pył Longlife z extra trwałej włókniny.



Mniej dodatkowej pracy PROTECTOR do ochrony krawędzi podczas szlifowania okien, ram i wypełnień.

Dane techniczne

Pobór mocy	250 W
Prędkość obrotowa	6000 - 12000 min-1
Suw szlifujący	2 mm
Wymienny talerz szlifierski Ø	125 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Waga produktu	1,60 kg

Najważniejsze zastosowania

Szlifowanie jedną ręką elementów kształtowych, np. z drewna i tworzyw sztucznych

Idealna do pracy na pionowych powierzchniach lub ponad głową

Szlifowanie wykańczające lub wstępne niewielkich powierzchni

Oszlifowywanie przejść miejsc naprawianych

Szlifowanie blisko brzegów różnych materiałów

Wyposażenie standardowe

Talerz szlifierski StickFix Ø 125 mm (miękki-HT)

PROTECTOR Festool

Pojemnik Longlife na pył

W systainerze SYS3 M187