PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



# FESTOOL SZLIFIERKA PRZEGUBOWA PLANEX LHS 2 225/CTM 36-SET 576698

Cena netto: 9 661,46 zł
Cena brutto: 11 883,60 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Szlifierka przegubowa PLANEX nowej generacji to rewolucja w suchym montażu, dzięki oświetleniu LED i ruchowi mimośrodowemu. Oświetlenie LED w kształcie pierścienia działa jak wbudowana lampa kontrolna i wskazuje nierówności już podczas szlifowania. Dzięki mimośrodowemu ruchowi szlifierskiemu uzyskuje się doskonałą jakość powierzchni - bez konieczności kosztownych poprawek. Regulowane przysysanie, zmienna długość robocza oraz inteligentny uchwyt T zapewniają ergonomiczną pracę na ścianach i sufitach oraz sprawiają, że narzędzie prowadzi się łatwo, także przy długotrwałej pracy.

Szlifierka z wbudowanym oświetleniem: pierścień oświetlenia LED do wykrywania nierówności.

Lżejsza praca: regulowane przysysanie odciąża ramiona i plecy użytkownika; PLANEX utrzymuje swój własny ciężar na ścianie i suficie.

Możliwość indywidualnego dopasowania: zmienna długość robocza - możliwość zamontowania do dwóch przedłużeń.

Większa wydajność przy mniejszej wadze: ergonomiczny uchwyt w kształcie litery T zapewnia większy zasięg przy skróconej maszynie.

Wszystko uporządkowane: bezpieczny i zajmujący mało miejsca transport w Systainerze SYS3 XXL.

Bezawaryjność i długa żywotność: bezszczotkowy silnik EC-TEC jest niezwykle wytrzymały, trwały i bezawaryjny.

Cyfrowe rozszerzenie: połączenie z aplikacją Festool Work umożliwia korzystanie z instrukcji obsługi urządzenia oraz dodatkowych funkcji, takich jak indywidualne sterowanie światłem LED.

Mimośrodowy ruch szlifujący dla powierzchni bez wyżłobień.



Optymalne oświetlenie podczas szlifowania Oświetlenie LED w kształcie pierścienia sprawia, że wszelkie nierówności na powierzchni są widoczne już podczas szlifowania – unikamy dodatkowej pracy i czasochłonnych poprawek.



Mimośrodowy ruch szlifujący Zapewnia perfekcyjną jakość powierzchni bez wyżłobień.



Regulacja odsysania Dzięki regulowanemu przysysaniu na ścianie lub suficie, ramiona i plecy użytkownika podczas szlifowania zostają odciążone.



Zmienna długość robocza Dzięki obsłudze jedną dźwignią długość roboczą można szybko dopasowywać do warunków pracy. Zapewnia to pełną elastyczność zarówno w wąskich pomieszczeniach, jak i przy wysokich sufitach.



Klips do węża zapewnia porządek Długość PLANEX 1,2 m i uchwyt T są optymalne w prawie każdej sytuacji. Za pomocą klipsa do węża można łatwo przymocować wąż ssący i przewód do uchwytu, w wygodnej odległości od dłoni.




Cyfrowe rozszerzenie Połączenie z aplikacją Festool Work umożliwia korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak indywidualne sterowanie światłem LED i instrukcje obsługi urządzenia.




Praca bez pyłu W połączeniu z odkurzaczami CT 36 E AC-PLANEX praca jest bezpyłowa i bezpieczna dla zdrowia.

Dane techniczne LHS 2 225

| | |
|---|---|
| Pobór mocy | 400 W |
| Prędkość obrotowa ruchu mimośr. | 5 000 - 8 500 $min^{-1}$ |
| Suw szlifujący | 4 mm |
| Wymienny talerz szlifierski Ø | 220 mm |
| Materiały ścierne Ø | 225 mm |
| Długość | 1,2/1,65 m |
| Przyłącze do odsysania pyłu Ø | 36/27 mm |
| Ciężar (długość 1,20 m) | 4 kg |
| Ciężar (długość 1,65 m) | 4,70 kg |
| Rodzaj napędu | Sieć |

Dane techniczne CTM 36 E AC-PLANEX

| | |
|---|---|
| Pobór mocy | 350-1200 W |
| Wielkość przepływu powietrza maks. | 3900 l/min |
| Podciśnienie maks. | 24000 Pa |
| Powierzchnia filtracyjna | 6318 $cm^2$ |
| Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą | 7,5 m |
| Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. | 36/34 l |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 630 x 365 x 596 mm |
| Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. | 2400 W |
| Klasa pyłowa | M |
| Rodzaj napędu | Sieć |
| Waga produktu | 16,30 kg |

## Najważniejsze zastosowania

Szlifowanie sufitów i ścian

Obróbka szpachlówki stosowanej w montażu elementów prefabrykowanych, tynku gipsowego, szpachlówki dyspersyjnej

## Zakres dostawy

Szlifierka przegubowa LHS 2 225 EQI

Profil przedłużający VL-LHS 2 225 205416

Klips do węża 205417

Pasek z rzepem KV-215 (opakowanie 5 sztuk) 205294

Pakiet Granat P180 5 sztuk 205667

Przewód sieciowy plug it (4 m) 203914

Odkurzacz mobilny CTM 36 E AC PLANEX 576853

Talerz szlifierski Ø 220 mm wraz z przekładką 205415

W Systainerze SYS3 XXL 337