
PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL AKUMULATOROWA WKRĘTARKA BUDOWLANA DURADRIVE DWC 18-2500 HPC 4,0 I-PLUS 576498

Cena netto: 2 624,47 zł
Cena brutto: 3 228,10 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis



Dopasowanie do suchej zabudowy w każdym szczególe: krótka konstrukcja i wyważony środek ciężkości zapewniają optymalny rozkład ciężaru - również nad głową. Podajnik do wkrętów taśmowych sprawia, że jest ona pierwszym wyborem do szybkiego i dokładnego wkręcania jedną ręką na dokładnie określoną głębokość i w niezwykłym tempie. Dzięki innowacyjnej funkcji Stop-and-Go silnik bezszczotkowy EC-TEC działa tylko wtedy, gdy jest potrzebny i umożliwia uzyskanie o 40% większej mocy wkręcania po jednym ładowaniu akumulatora.

Solidne i wytrzymałe: bezszczotkowy, bezawaryjny silnik EC-TEC zapewnia długą żywotność, niezwykłą wydajność i maksymalną wytrzymałość

Szybkość podczas seryjnego wkręcania: możliwa szybka, beznarzędziowa wymiana na podajnik do wkrętów taśmowych

Funkcja start-stop pozwala na oszczędność energii: silnik pracuje tylko wtedy, gdy jest potrzebny

Precyzyjna praca: niezużywający się, elektroniczny wyłącznik zapewniający dokładną głębokość wkręcania

Indywidualna moc akumulatora: akumulator 3,0 Ah Compact zapewnia maksymalną lekkość przy krótszych pracach i mniej wymagających zastosowaniach. Pełną moc i wytrzymałość gwarantuje akumulator 4,0 Ah Li-HighPower Compact (wystarczająco mocny dla każdego zastosowania, a jednocześnie o 20 % lżejszy i o 50 % bardziej kompaktowy niż standardowy akumulator 5,0 Ah). Można użyć posiadanych akumulatorów do wariantu Basic lub wybrać swój ulubiony akumulator oddzielnie

Dostępne w dwóch wariantach: DWC 18-2500 z optymalnym momentem obrotowym do wkręcania w płytach gipsowo-włóknowych i drewnianych. DWC 18-4500 z najwyższą prędkością obrotową do wkręcania seryjnego w jak najkrótszym czasie – optymalne do płyt gipsowo-kartonowych

Niezwykle wytrzymałe: Niezależnie od tego, z którym akumulatorem połączysz wersję Basic, dzięki ogniwom najwyższej jakości nasze akumulatory są niezwykle trwałe Oczywiście są też objęte kompleksową ochroną Festool Service Włącznie z kompleksową naprawą gratis Szybko, dokładnie i absolutnie wyjątkowo również dla akumulatorów i ładowarek Przez pierwsze trzy lata gratis (Warunki gwarancji patrz www.festool.pl/service)



Praca bez zmęczenia Idealny do wkręcania ponad głową: . akumulator 3,0 Ah Compact waży tylko 400 gramów i jest idealny, gdy wymagana jest absolutna lekkość. Do zastosowań wymagających większej energii zaleca się użycie akumulatora 4,0 Ah Li-HighPower Compact: zapewnia on moc wystarczającą do każdego zastosowania, a przy tym jest o 20 % lżejszy i o 50 % bardziej kompaktowy niż standardowy akumulator 5,0 Ah.



Obsługa jednoręczna Podajnik sprawia, że jedna ręka jest całkowicie wolna, na przykład do dociskania płyt gipsowo-kartonowych lub przy pracy na stropie.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Po prostu szybciej Podajnik pasuje do wszystkich typowych wkrętów na taśmach o długości 25– 55 mm. Idealny do szybkiego wkręcania seryjnego.



Czysta sprawa Tam, gdzie wierci się w gipsie, powstaje pył. Nie ma problemu, ponieważ zasobnik można zdemontować bez użycia narzędzi w ciągu kilku sekund, dzięki czemu daje się go szybko i łatwo wyczyścić.



Dokładna głębokość wkręcania Ogranicznik głębokości może być zamontowany bez użycia narzędzi i regulowany w skokach co 0,1 mm. Gwarantuje to stałą głębokość wkręcania i osadzenia wkrętów. W ten sposób już na samym początku unika się konieczności czasochłonnych poprawek.



Automatyczny start/ stop Silnik pracuje tylko podczas wkręcania – a jeśli jest takie życzenie, również w trybie AUTO, bez używania głównego przełącznika. Umożliwia to większa wydajność na jednym doładowaniu akumulatora.



Niezwykła wytrzymałość Bezszczotkowy, bezawaryjny silnik EC-TEC charakteryzuje się wysoką wydajnością i niemal nieograniczoną żywotnością. W połączeniu z akumulatorami Li-Ion umożliwia do 40% wyższą wydajność wkręcania na jednym ładowaniu akumulatora.

DANE TECHNICZNE

Napięcie akumulatora	18V
Biegi	1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0-2500 min^{-1}
Maksymalny moment obrotowy w drewnie / stali	7 / 18 Nm
Maksymalna długość śruby (przesunięcie magazynku)	55 mm
Uchwyt narzędziowy	1/4"
Czas ładowania akumulatora Li Ion	90 min
Pojemność akumulatora	4 Ah
Waga produktu	1,30 kg

NAJWAŻNIEJSZE ZASTOSOWANIA

Wkrętarka akumulatorowa do suchej zabudowy z użyciem płyt gipsowo-włóknowych i płyt wiórowych lub OSB

Optymalny moment obrotowy do suchej zabudowy wymagającej wysokiego momentu obrotowego (średnica śruby do 5 mm)

Do mocowania płyt gipsowo-włóknowych i drewnianych na konstrukcjach metalowych i drewnianych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC ASI

Szybka ładowarka TCL 6

2 x bit PH2 długi

Bit PH 2

Magnetyczny uchwyt bitów

Podajnik

Ogranicznik głębokości

Zaczep na pasek

Uchwyt do zawieszania

W Systainerze SYS3 M 187