PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139




# SEMIN CE 78 PERFECT LIGHT WIADRO 20 KG

Cena netto: 116,75 zł
Cena brutto: 143,60 zł
Dostępny
Producent : SEMIN
Data wygenerowania: 2026-11-22

## Zastosowanie

Darmowa wysyłka paletowa lub odbiór osobisty! 33 sztuki / paleta EUR

CE 78 PERFECT'LIGHT jest lekką, gotową do użycia masą szpachlową w kategorii 3A, do zastosowania wewnątrz pomieszczeń, przeznaczona do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych od poziomu Q1 przy użyciu taśmy zbrojącej.

Produkt stosuje się na wszystkie rodzaje płyt gipsowo-kartonowych z lub bez materiału izolacyjnego (wełny szklanej, wełny mineralnej, styropianu) o krawędziach skośnych.

## Zalety

Wydajność identyczna przy wiadrze 20 kg lekkiej masy, jak przy 27,5 kg tradycyjnej masy szpachlowej

Lekka masa - łatwiejsze nakładanie oraz towar lżejszy w transporcie

Super gładka

Białe wykończenie

Doskonała jakość wykończenia

Łatwa do szlifowania

Nakładanie ręczne lub maszynowe

Zalecana do bazooka, Box do spoinowania spoinery.

## Charakterystyka

Gęstość : 1,2 (1,7 w przypadku tradycyjnej masy szpachlowej)

Zużycie : od. 350 g/m2 płyty g-k (500 g/m2 w przypadku tradycyjnej masy szpachlowej)

Przyczepność taśmy : >1000g

Pękanie, powstawanie rys : brak rys aż do 5 mm grubości

Reakcja na ogień : A2s1d0

Rozcieńczanie : do 0,5 l na opakowanie

Temperatura stosowania : od + 5°C do + 30°C

Czas schnięcia: kolejną warstwę nakładać od 24 do 48 godzin od położenia pierwszej warstwy, w zależności od warunków otoczenia

## Skład

Żywica, woda, węglan wapnia, środek zagęszczający i inne

Masa jest koloru białego

## Sposób użycia

Przed użyciem masę należy wymieszać w celu ujednolicenia produktu.

Nie należy nakładać na wilgotne lub zamarznięte podłoża

Podłoże powinno być odtłuszczone, stabilne, czyste i wolne od pyłu

Masę można nakładać na płyty g-k za pomocą wałka, szpachelki lub maszynowo

Przed przystąpieniem do szpachlowania powierzchni lub do łączenia płyt g-k wyrównać nierówności oraz uzupełnić ubytki (takie jak ukruszone krawędzie itp.)

Przy spoinowaniu, w pierwszej warstwie osadzamy taśmę łączącą

Kolejną warstwę można nałożyć po 24 godzinach.

Zaczęte opakowanie można wykorzystać następnego dnia.

## Przechowywanie

Okres przydatności : 12 miesięcy od daty produkcji.

Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

## Opakowanie

Cena dotyczy 1 sztuki wiadra 20 kg +/-17,3L

Na palecie mieszczą się 33 szt.