PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



SEMIN GŁADŹ MASZYNOWA EXPERT LISS WOREK 25 KG

Cena netto: 68,43 zł
Cena brutto: 84,17 zł
Dostępny
Producent : SEMIN
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Darmowa wysyłka paletowa lub odbiór osobisty! 40 sztuk / paleta EUR

Gotowa gładź maszynowa do wnętrz, przeznaczona do agregatów Airless oraz aplikacji ręcznej i wałkiem.

Zastosowanie

EXPERT LISS to gotowa gładź maszynowa do wnętrz, biało - kremowa, matowa o dużej wydajności z kg masy.

Pozwala szybko uzyskać powierzchnie gładkie i równomierne.

Niezwykle przyjazna dla wykonawcy w aplikacji maszynowej oraz ręcznej.

Specjalne właściwości gładzi ułatwiają wygładzenie powierzchni.

Masa idealna do aplikacji bezpośrednio na podłoże o charakterze chłonnym (dłuższy czas otwarty masy) np. tynki gipsowe, bloczki gipsowe lub płyty gipsowo-kartonowe.

Produkt można również aplikować na tynki tradycyjne CW.

Zalety

- Jednorazowa warstwa do 2 mm
- Jeden produkt na wyrównanie i jako warstwa finish
- Nie wymaga uprzedniego gruntowania podłoża (gdy stabilne podłoże)
- Nie zastyga w agregacie wysokociśnieniowym
- Bardzo dobre wyrównywanie podłoża
- Długi czas otwarty
- Konsystencja produktu (śliska) ułatwia nakładanie oraz zmniejsza wysiłek fizyczny
- Powstający pył nie unosi się
- Produkt bezzapachowy
- Aplikacja ręczna, wałkiem, maszynowo

Charakterystyka

- +/- 1 kg/1m2 na warstwę
- Suchy ekstrakt 71%
- Gęstość : 1,73
- Zawartość LOZ : < 1 g/l
- Maksymalna grubość nakładanej warstwy : 2 mm
- Nakładanie kolejnej warstwy po całkowitym wyschnięciu - 24 godzinach
- Temperatura nakładania i schnięcia 8-35°C.

Skład

Dyspergatory, środki bakteriobójcze, grzybobójcze, celulozowe, spoiwa poliakrylowe, żywica, dyspersja akrylowa, woda, węglan wapnia

Sposób użycia

Przed użyciem masę należy wymieszać w celu ujednolicenia i upłynnienia produktu.

Nie należy nakładać na wilgotne lub zamarznięte podłoża.

Podłoże powinno być odtłuszczone, stabilne, czyste i wolne od pyłu.

Aplikacja agregatem niskociśnieniowym typu Graco T-max 506/657 - zalecamy dyszę 651, masa może wymagać rozrzedzenia 1%, +/- 250ml.

Aplikacja agregatem wysokociśnieniowym typu Airlessco HSS 9000, Wagner HC 950, Graco Mark VII, Titan 6900, Eu- romair 80 - dysza 0.29 – 0.35.

Po związaniu i wyschnięciu gładzi, należy wietrzyć pomieszczenia aby uniknąć wysokiej wilgotności powietrza.

Wysoka wilgotność sprzyja utwardzaniu się produktu.

Przechowywanie

Okres przydatności: 18 miesięcy od daty produkcji.

Przechowywać w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, chroniąc produkt przed mrozem, nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.

Opakowanie

Cena dotyczy 1 sztuki worka 25 kg

Na palecie mieści się 40 szt.