PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



OSMO 3340 BIAŁY, TRANSPARENTNY WOSK TWARDY OLEJNY EXPRESS

Dostępny
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Szybkoschnąca, bezbarwna powłoka do podłóg drewnianych opracowana dla profesjonalnych parkieciarzy z myślą o aplikacji ręcznej.

Wyjątkowo krótki czas schnięcia powłoki (2-3 godziny) pozwala na bardzo szybkie wykończenie powierzchni.

Co więcej czas ten można dodatkowo skrócić do zaledwie 1-2 godzin dodając dedykowany utwardzacz (6632).

Wosk Twardy Olejny Express w niezwykły sposób łączy w jednym, wyjątkowym produkcie zalety naturalnych wosków i olejów roślinnych.

Tworzy na powierzchni drewna mikroporowatą powłokę, która pozwala mu swobodnie oddychać.

Jest odporny na brud, wodę i ścieranie oraz na plamy (zgodnie z normą DIN 68861 – 1A).

Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160;

bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

Zupełnie inaczej niż tradycyjne oleje i lakiery do drewna, ten szybkoschnący impregnat do drewna o wysokiej zawartości składników roślinnych pozwala otrzymać jednolite pokrycie powierzchni, a otrzymana powłoka jest przyjemna w dotyku, nie rozwarstwia się, nie pęka, ani nie odpryskuje.

Produkt łatwy w aplikacji – nie wymaga gruntowania i międzyszlifu – oszczędza czas i pieniądze.

Zastosowanie

- Do podłóg drewnianych z desek litych, warstwowych, pokładowych, płyt OSB, parkietów, podłóg korkowych.

- Do schodów, mebli i zabawek i innych drewnianych powierzchni wewnętrznych.

- W połączeniu z utwardzaczem (6632) nadaje się również do oleistych gatunków drewna (np. Meranti, Wenge czy Merbau).

Zalety

- Wyjątkowo krótki czas schnięcia.

- Do użycia z utwardzaczem lub bez.

- Nadzwyczaj trwały i wytrzymały.

- Zachowuje naturalne piękno drewnianej powierzchni.

- Chroni powierzchnię przed ścieraniem, wnikaniem brudu i wodą.

- Odporny na plamy z kawy, wina i coli.

- Tworzy mikroporowatą powłokę, która pozwala drewnu oddychać.

- Łatwy w aplikacji, czyszczeniu i konserwacji.

- Możliwa częściowa renowacji powłoki.

Sposób aplikacji

- Wałek z mikrofazy.

- Szczotka do malowania podłóg.

- Pędzel.

Wskazówki

- Produkt można stosować z Utwardzaczem do wosku twardego olejnego EXPRESS 6632, który dodatkowa skraca czas schnięcia z 2-3 do 1-2 godzin, lub bez. Prosimy przestrzegać wskazówek dotyczących sposobu aplikacji.
- W połączeniu z Utwardzaczem do Wosku Twardego Olejnego Express 6632 produkt nadaje się również do bezbarwnego wykończenia twardych bogatych w substancje oleiste gatunków drewna, takich jak: Meranti, Wenge, Merbau itp. Uprzednio wymagane jest jednak przeprowadzenie próby.
- Oleje podbijają barwę drewna i wzmacniają rysunek słojów (tzw. efekt wilgotnego drewna). Aby go uniknąć i zachować jasny odcień surowego drewna jako grunt należy nanieść cieniutką warstwę Wosku twardego olejnego EFFECT: Surowe drewno (3041) i dopiero wtedy wykończyć jednym bezbarwnych wosków Osmo.
- Nałożenie zbyt grubej warstwy wosku lub niewystarczająca wentylacja wydłuża czas schnięcia.
- Na podłogi korkowe, ze względu na ich wysoką chłonność, nakładać bardzo cienką warstwę wosku. Należy też liczyć się z dłuższym czasem schnięcia (min. 6 – 8 godz.).
- Uwaga: We wnętrzach szaf i szuflad nakładać tylko 1x cienką warstwę przy pomocy szmatki.
- Powierzchnie pokryte Woskiem Twardym Olejnym EXPRESS są łatwe w pielęgnacji. Grubsze zabrudzenia można usunąć przy pomocy miotły lub odkurzacza. Do czyszczenia używać koncentratu Osmo Wisch-Fix rozcieńczonego z wodą – powierzchnię przetrzeć wilgotnym (nie mokrym!) mopem. W celu odświeżenia lub intensywnej pielęgnacji należy użyć Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku Osmo.
- Aby uzyskać większy połysk, po dokładnym wysuszeniu należy nałożyć na powierzchnię cienką warstwę Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku Osmo, po wysuszeniu wypolerować.
- Efekt końcowy zależy m. in. od właściwości drewna, dlatego przed malowaniem każdorazowo – zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża – zaleca się wykonanie próby.

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
0,75	3340/0,75	Dostępny	151,47 zł 186,31 zł
2,50	3340/2,50	do 30 dni	459,01 zł 564,58 zł
10,00	3340/10,00	do 30 dni	1 742,53 zł 2 143,31 zł
25,00	3340/25,00	do 30 dni	4 122,25 zł 5 070,37 zł