

OSMO 610 BEZBARWNY OLEJ DO BETONU

Dostępny do 72h
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Olej do betonu Osmo to specjalnie opracowany impregnat na bazie olejów i wosków, przeznaczony do betonu i płytek nieszkliwionych.

Mikroporowata, bezbarwna powłoka stworzona do zabezpieczenia podłoża do wnętrz, zapewnia najwyższą ochronę przed wodą i zabrudzeniami.

Dzięki unikatowemu połączeniu naturalnych składników, wnika głęboko w podłoże, nie tworząc na powierzchni warstwy filmu.

Za sprawą Impregnacji jedwabiście matowym olejem do betonu Osmo powierzchnie stają się wodoodporne oraz odporne na plamy i ścieranie.

Jest niezwykle wydajny – przy jednej powłoce zawartość wystarcza na ok. 35 m2.

Dodatkowo, dużą zaletą jest także minimalizacja ilości pyłu, powstającego na powierzchniach z jastrychu i betonu.

Pozwala na zastosowanie do praktycznie każdego rodzaju betonu odsłoniętego (sztucznego kamienia, jastrychu, mikroporowatego kamienia naturalnego o polerowanej, szlifowanej lub łupanej powierzchni oraz płytek nieszkliwionych).

Co więcej, po wyschnięciu powłoka jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin.

Została też dopuszczona do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3, a także jest odporna na działanie śliny i potu.

Zastosowanie

- Do impregnacji betonu i płytek nieszkliwionych

- Szczególnie zalecany do zabezpieczenia paneli ściennych, podłóg w kuchni i łazience, blatów kuchennych i roboczych oraz parapetów

- Przeznaczony do bezbarwnej impregnacji prawie wszystkich rodzajów betonu (betonu odsłoniętego)

Zalety

- Opracowany na bazie surowców odnawialnych

- Mikroporowaty

- Odporny na wodę i zabrudzenia

- Odporny na plamy i ścieranie

- Łatwe czyszczenie i pielęgnacja

- Odporny na ślinę i pot – bezpieczny dla zabawek dziecięcych

- Bezpieczny dla ludzi, zwierząt i roślin

- Wydajny (jedna powłoka na ok. 35 m2)

- Szybki czas schnięcia (możliwość nałożenia drugiej powłoki po ok. 8-10 godzinach)

Sposób aplikacji

- Wałek z mikrofibry

- Szczotka do malowania podłóg

- Chusteczka EasyPad (niekłacząca ściereczka)

- Włóknina do aplikacji na rączce do pada

- Pędzel

Wskazówki

- Olej musi zostać całkowicie wchłonięty przez powierzchnię (na powierzchni nie powinno być żadnych pozostałości).
- Przy renowacji powierzchni uprzednio pokrytych olejem zazwyczaj wystarcza nałożenie pojedynczej warstwy na oczyszczoną powierzchnię.
- Powierzchnia musi być chłonna, czysta, sucha i bez śladów zmrożenia.
- Olej do betonu Osmo jest gotowy do użycia (Nie rozcieńczać, dokładnie wymieszać).
- Przed nałożeniem należy obowiązkowo wykonać aplikację próbną (oleje podbijają naturalny kolor podłoża, tzw. efekt wilgotnej powierzchni).
- Wydajność produktu różni się znacznie w zależności od stopnia absorpcji podłoża.
- Impregnacja może mieć wpływ na właściwości antypoślizgowe powierzchni.
- Białe lub bardzo jasne powierzchnie/kamień po nałożeniu oleju mogą ulegać lekkiemu zażółceniu.
- Produkt nie ma wpływu na wrażliwość kamienia (np. marmuru) na działanie kwasów.
- Powierzchnie niechłonne, takie jak szkło, płytki szkliwione czy ceramika, nie nadają się do impregnacji.
- Podłoża wrażliwe na rozpuszczalniki (np. tworzywa sztuczne, jak pleksiglas) wymagają ochrony.
- Brak właściwej wentylacji wydłuża proces schnięcia.
- Czyszczenie narzędzi za pomocą Środka do Odtłuszczania i Czyszczenia Narzędzi Osmo (bezzapachowy).

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
0,75	610/0,75	do 72h	102,08 zł 125,56 zł
2,50	610/2,50	do 72h	307,30 zł 377,98 zł