PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



OSMO 3099 BEZBARWNY, MATOWY OLEJ DO DESKI DO KROJENIA 0,5L

Cena netto: 110,88 zł
Cena brutto: 136,38 zł
Dostępny do 72h
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Bezbarwna kombinacja olejowosków przeznaczona do wykończenia drewnianych desek do krojenia i tac śniadaniowych.

Olej do deski do krojenia firmy Osmo powstał na bazie naturalnych, roślinnych olejów i wosków.

Jest dostosowany do potrzeb drewna.

Ta mikroporowata powłoka nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje.

Jest też odporna na plamy z wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soków owocowych i mleka zgodnie z niemiecką normą DIN 68861-1A – żadnych plam wodnych.

Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot wg DIN 53160).

Olej do deski do krojenia Osmo jest dopuszczony do kontaktu z żywnością wg normy EN 1186 część 5/14.

Zastosowanie

Olej do deski do krojenia firmy Osmo jest idealny do wykończenia drewnianych desek do krojenia i tac śniadaniowych.

Skład

Produkt na bazie naturalnych, roślinnych olejów (olej słonecznikowy, sojowy, ostowy) i wosków, parafina, niezawierające ołowiu sykatywy (suszki) i hydrofobowe substancje pomocnicze.

Odaromatyzowana benzyna lakowa (nie zawiera benzenu).

Klasyfikacja LZO zgodnie z dyrektywą UE (2004/42/WE): nie dotyczy.

Szczegółowa deklaracja składu dostępna na żądanie.

Przechowywanie

5 lat i dłużej, jeżeli produkt przechowywano w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Produkt zagęszczony pod wpływem mrozu odzyska swoją konsystencję w temperaturze pokojowej w ciągu 24 godzin.

Przygotowanie

Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i bez śladów zmrożenia (maks. wilgotność drewna 18%).

Produkt jest gotowy do użycia, nie rozcieńczać.

Dobrze wymieszać.

Stare porowate powłoki (oleje/olejowoski) należy dokładnie oczyścić z wszelkich zabrudzeń.

Natomiast stare farby i lakiery należy dokładnie usunąć (zeszlifować).

Do prac szlifierskich zakładać maskę przeciwpyłową.

Drobne pęknięcia i dziury w drewnie wypełnić (najlepiej Kitem do drewna Osmo).

Powierzchnię drewna starannie wyszlifować, zaczynając od grubego ziarna - szlif końcowy dla mebli i blatów: P150-240 (w zależności od gatunku drewna).

Przed olejowaniem dokładnie oczyścić powierzchnię z pyłu szlifierskiego za pomocą miotły lub odkurzacza.

Efekt końcowy zależy m. in. od stanu i właściwości drewna, dlatego każdorazowo - zwłaszcza w przypadku nieznanego podłoża - zaleca się wykonanie próby.

Sposób użycia

Nałożyć cienką warstwę oleju zgodnie z kierunkiem włókien drewna przy pomocy Wałka z mikrofibry Osmo, Pędzla lub Rączki z Włókniną do aplikacji.

Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji na 8-10 godz.

Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę Włókniną do aplikacji Osmo lub niekłaczącą szmatką.

W przypadku renowacji uprzednio zaolejowanej powierzchni z reguły wystarcza położenie jednej warstwy na oczyszczoną z zabrudzeń powierzchnię przy pomocy Włókniny do aplikacji Osmo lub niekłaczącej szmatki.

Czyszczenie narzędzi

Środkiem do Odtłuszczania i Czyszczenia Narzędzi Osmo (wolny od związków aromatycznych).

Czas schnięcia

Ok. 8-10 godzin (w normalnych warunkach: 23°C / 50% wilgotności powietrza).

W niskich temperaturach i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia wydłuża się.

Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.

Wskazówki

Olej do deski do krojenia firmy Osmo wzmacnia naturalną barwę drewna (tzw. efekt wilgotnego drewna).

Nałożenie zbyt grubej warstwy oleju lub niewystarczająca wentylacja wydłuży czas schnięcia.

Powierzchnie wykończone Olejem do deski do krojenia Osmo są łatwe do utrzymania czystości.

Wystarczy przetrzeć je wilgotną szmatką, a następnie wytrzeć do sucha.

Wskazówki bezpieczeństwa

Chronić przed dziećmi.

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Uwaga: Tekstylia nasączone płynnym środkiem należy po ich użyciu natychmiast wyprać lub przechowywać w szczelnie zamkniętym metalowym pojemniku (niebezpieczeństwo samozapalenia).

Powłoka po wyschnięciu odpowiada wymogom niemieckiej normy DIN 4102 klasy B2 (środek normalnie zapalny).

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Utylizacja

Resztki produktu i całkowicie opróżnione pojemniki należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (kod odpadu UE: 08 01 12).

Recyklingowi można poddawać tylko w pełni opróżnione pojemniki.