PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



OSMO 030 BEZBARWNY OLEJ PIELĘGNACYJNY DO KOMPOZYTÓW

Dostępny do 7 dni
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Bezbarwny, jedwabiście matowy Olej Pielęgnacyjny do Kompozytów wnika w powierzchnie bez tworzenia na jej powierzchni warstwy filmu.

Zaimpregnowana nim powierzchnia staje się odporna na wodę, brud i powstawanie plam.

Zastosowanie

Olej Pielegnacyjny do Kompozytów firmy Osmo jest przeznaczony do bezbarwnej pielęgnacji i odświeżania zwietrzałych kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC) oraz kompozytów polimerowo-bambusowych (BPC).

Szczególnie zalecany do tarasów, ekranów i płotów, mebli ogrodowych wykonanych z kompozytów WPC i BPC.

Skład

Na bazie naturalnych olejów roślinnych (słonecznikowy, sojowy, ostowy), parafina, sykatywy (suszki) i hydrofobowe substancje pomocnicze.

Odaromatyzowana benzyna lakowa (nie zawiera benzenu).

Dopuszczalne wartości LZO zgodnie z przepisami UE (2004/42/WE) dla produktu: nie dotyczy.

Szczegółowa deklaracja składu dostępna na życzenie.

Przechowywanie

5 lat i dłużej, jeżeli produkt przechowywano w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

Przygotowanie

Powierzchnia musi być poddana procesowi wietrzenia, czysta, sucha i bez śladów zmrożenia.

Olej Pielęgnacyjny do Kompozytów Osmo jest gotowy do użycia.

Nie rozcieńczać.

Dokładnie zamieszać.

Przed aplikacja oleju powierzchnia musi zostać dokładnie wyczyszczona Środkiem do czyszczenia kompozytów (Osmo 8021), by zapewnić odpowiednie związanie z podłożem.

Przed aplikacja Oleju Pielęgnacyjnego do Kompozytów Osmo powierzchnie spłukać dokładnie woda i pozostawić do wyschnięcia.

Efekt impregnacji w znacznym stopniu zależy od podłoża i jego stanu.

Dlatego zawsze należy przeprowadzić aplikację próbna.

Przy olbrzymiej ilości produktów z różnorodnych kompozytów polimerowych (WPC i BPC) dostępnych na rynku, podanie ogólnego i uniwersalnego zalecenia dotyczącego impregnacji wszystkich możliwych produktów nie jest

możliwe.

Niektóre kompozyty polimerowe, zwłaszcza te, które nie zawierają chłonnego drewna (bambusa) na powierzchni, nie mogą być impregnowane i nie nadają się do obróbki tym produktem!

Wydajność produktu w znacznym stopniu zależy od chłonności podłoża.

Gładkie i świeże kompozyty WPC lub BPC wchłaniają znacznie mniej oleju niż podana ilość aplikacji, podczas gdy silnie zwietrzałe, szorstkie podłoża absorbują go znacznie więcej.

Sposób użycia

Nałożyć bardzo cienka warstwę i dokładnie rozprowadzić za pomocą płaskiego pędzla lub szczotki do malowania tarasów Osmo.

Usunąć nadmiar materiału (zastoje i zacieki) za pomocą czystej, suchej Szczotki do malowania tarasów Osmo.

Ważne: Płynny olej musi wchłonąć się w powierzchnie - na powierzchni, ani w rowkach nie mogą pozostać resztki oleju (nadmiar oleju schnie bardzo powoli i tworzy błyszcząca warstwę niedostatecznie mocno związaną z podłożem).

Pozostawić do wyschnięcia na 8-10 godzin.

Podczas schnięcia zapewnić dobra wentylacje.

Czyszczenie narzędzi

Srodkiem do Odtłuszczania i Czyszczenia Narzędzi Osmo (wolny od związków aromatycznych).

Czas schnięcia

Ok. 8-10 godzin (w normalnych warunkach: 23°C / 50% wilgotności powietrza).

W niskich temperaturach i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia wydłuża się.

Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji.

Wskazówki

Oleje podbijają naturalny kolor podłoża (tzw. efekt wilgotnej powierzchni).

Przed nałożeniem należy obowiązkowo wykonać próbę.

Impregnacja może mieć wpływ na właściwości antypoślizgowe powierzchni.

Białe lub bardzo jasne powierzchnie po nałożeniu oleju mogą ulegać lekkiemu zażółceniu!

Powierzchnie niechłonne, takie jak szkło, płytki szkliwione czy ceramika, nie nadają się do impregnacji.

Wskazówki bezpieczeństwa

Chronic przed dziecmi.

Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Uwaga: Tekstylia nasączone płynnym środkiem należy po ich użyciu natychmiast wyprać lub przechowywać w szczelnie zamkniętym metalowym pojemniku (niebezpieczeństwo samozapalania).

Utylizacja

Resztki produktu i całkowicie opróżnione pojemniki należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi (kod odpadu UE: 08 01 12).

Recyklingowi można poddawać tylko w pełni opróżnione pojemniki.

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
1,0	030/1,00	do 7 dni	99,44 zł 122,31 zł
5,00	030/5,00	do 7 dni	450,00 zł 553,50 zł