PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL PRZYRZĄD DO ODSYSANIA AV-BHC/KHC 577524

Cena netto: 130,00 zł
Cena brutto: 159,90 zł
Dostępny
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Bezpyłowe wiercenie i skuwanie.

Swobodne oddychanie podczas wiercenia z udarem i skuwania: kompatybilne urządzenie odsysające pasuje do wszystkich młotowiertarek firmy Festool, jak również do systemu odsysania, i optymalnie dopasowuje się do długości wiercenia. Łatwa obsługa, jak np. mocowanie do ogranicznika głębokości oraz inne przemyślane detale sprawiają, że urządzenie odsysające jest idealnym towarzyszem w kolejnych zastosowaniach.

Kompatybilność: pasuje do wszystkich młotowiertarek firmy Festool. Dwa otwory zaciskowe umożliwiają mocowanie do ogranicznika głębokości.

Łatwe mocowanie: urządzenie odsysające zostaje zamocowane na ograniczniku głębokości w ciągu kilku sekund.

Praktyczna cecha: możliwość elastycznego dopasowania do długości wiertła i łatwa wymiana lub przedłużenie

Dobra widoczność: przezroczysta i zdejmowana tuleja zapewnia dobrą widoczność miejsca wiercenia.

Przemyślane rozwiązania: odporny na ścieranie materiał nie pozostawia na powierzchni żadnych niepożądanych śladów.

Bezpyłowa praca z systemem: komfortowa praca przy niskim zapyleniu – wystarczy nasadzić na złączkę węża ssącego i podłączyć do odkurzacza mobilnego.

Dane techniczne

Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 / 36 mm
Średnica wiertła	0 - 26 mm
Ø mieszka (wewnętrzna/zewnętrzna)	55 / 75 mm

Najważniejsze zastosowania

Bezpyłowe wiercenie z udarem dzięki podłączeniu do złączki CLEANTEC

Możliwość bezpyłowego wiercenia z udarem w przypadku wykonywania prac sufitowych bez użycia odkurzacza. W celu przekształcenia urządzenia odsysającego w pojemnik na pył wystarczy zamknąć złączkę za pomocą nasadki zamykającej

Bezpyłowe dłutowanie

Zakres dostawy

mieszek na wiertła o długości roboczej 100 mm

mieszek na wiertła o długości roboczej 150 mm

element połączeniowy do wierteł o długości roboczej 250 mm

przezroczysta tuleja w celi zapewnienia dobrej widoczności miejsca wiercenia