PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL BRZESZCZOT MSB 60/32/HM/OSC 578096

Cena netto: 155,27 zł
Cena brutto: 190,98 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Wytrzymały brzeszczot do pracy z najtwardszymi materiałami.

Węglikowy brzeszczot z dodatkową powłoką ceramiczną imponuje bardzo wysoką odpornością na zużycie i bardzo szerokim zakresem zastosowań. Optymalnie nadaje się do cięcia twardych materiałów, takich jak metale żelazne, stal nierdzewna lub rury miedziane. Nadaje się również do materiałów abrazyjnych, takich jak panele elewacyjne lub cegła.

Odporność na zużycie: długa żywotność przy użyciu w twardych materiałach dzięki węglikowym zębom z dodatkową powłoką ceramiczną.

Wszechstronność: nadaje się do twardych materiałów, takich jak metale żelazne i materiały abrazyjne, np. cegła, mur lub płyt włóknowo-cementowych.

Praktyczne: może być używany nawet przy nieznanym materiale podłoża.

Niewielkie pylenie: kształt tarczy umożliwia łatwe usuwanie wiórów i zapewnia optymalną prędkość cięcia.

Szybkość: prosta wymiana tarczy pilarskiej bez użycia narzędzi pozwala na szybkie kontynuowanie pracy.

idealny do uniwersalnego zastosowania w najtwardszych i najbardziej abrazyjnych materiałach.



Maksymalna efektywność pracy Kąt oscylacji 2°/2° (lewy/prawy) zapewnia szybką i precyzyjną pracę.



Wyjątkowa wszechstronność Brzeszczoty do drewna, zastosowań uniwersalnych oraz specjalnych.

Dane techniczne

Mocowanie brzeszczotów	Starlock Plus
Długość	60,00 mm
Szerokość	32,00 mm
Forma tarczy	zagięta

Najważniejsze zastosowania

Do cięcia gwoździ, hartowanych śrub (SPAX) i innych profili metalowych, takich jak pręty gwintowane lub narożniki równo z powierzchnią.

Cięcia wpuszczane w płytach gipsowo-kartonowych.

Wycięcia lub dopasowanie każdego rodzaju: nie tylko osłon i listew do drzwi, ale także materiałów abrazyjnych, takich jak panele fasady lub cegła.

Do cięcia w nieznanym materiale podłoża.