PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



OSMO 4001 BEZBARWNY, IMPREGNAT DO DREWNA WR

Dostępny do 72h
Producent : OSMO
Data wygenerowania: 2026-11-24

Opis

Bezbarwny, silnie hydrofobowy impregnat chroniący drewno przed sinicą i zgnilizną przeznaczony do drewna.

Został opracowany jako grunt pod powłoki Osmo, żeby dodatkowo zaimpregnować drewno w miejscach, w których konstrukcyjna ochrona drewna i zwykła powłoka mogą nie wystarczyć.

Wystarczy nanieść jedną warstwę impregnatu, by skutecznie zabezpieczyć drewno. Nie powinien on być jednak stosowany jako samodzielna powłoka – docelowo należy pokryć go warstwą jednej lazur lub olejów do drewna Osmo.

Impregnat do drewna WR wnika głęboko w drewno i zabezpiecza przed je przed wilgocią oraz ogranicza pęcznienie i kurczenie się drewna.

Zastosowanie

- Jako grunt pod powłoki Osmo, w celu zapewnienia dodatkowej ochrony drewna przed zgnilizną, pleśnią i sinicą

- Przeznaczony do drewna zewnętrznego, bez bezpośredniego kontaktu z gruntem i bez obciążeń konstrukcyjnych

(stabilnego wymiarowo, o ograniczonej stabilności wymiarowej i niestabilnego wymiarowo) – np. okna, rolety, drzwi, pergole, kratki, meble ogrodowe, itp.

Zalety

- Silnie hydrofobowy, zapobiega pęcznieniu i kurczeniu się drewna
- Chroni przed szkodnikami roślinnymi, takimi jak zgnilizna (wg EN 152) czy sinica (wg EN 113)
- Idealny jako podkład pod powłoki na bazie olejów

Sposób aplikacji

- Pędzel

Wskazówki

- Impregnat należy nanieść grubą warstwą – w miarę możliwości ze wszystkich stron – na czyste, suche i wolne od zmrożenia drewno. Ważne jest żeby oprócz widocznych powierzchni zabezpieczyć też powierzchnie cięte w przekroju (czoła desek, profili i słupków).
- Impregnat do drewna WR nie jest samodzielną powłoką, lecz bezbarwnym gruntem pod inne powłoki Osmo – chroni je przed zgnilizną i sinicą. Aby zapewnić pełną ochronę przed promieniami UV i zapewnić długotrwałe piękno drewna, po całkowitym wyschnięciu impregnatu powierzchnię należy zabezpieczyć powłoką wykończeniową (np. lazura olejna do ochrony drewna, lazura jednorazowa HS Plus, olej tarasowy, olej kryjący zewnętrzny lub olej ochronny UV).
- Impregnat do drewna WR w trakcie aplikacji wydziela delikatny zapach, a po wyschnięciu jest całkowicie bezwonny.
- W specjalnych placówkach z dostosowanym wyposażeniem Impregnat do drewna WR można nanosić zanurzeniowo lub natryskowo.
- Zakres temperatur do aplikacji: 10-30 °C (drewno i impregnat).
- Kompatybilny ze wszystkimi powszechnymi rodzajami klejów i kitów (za wyjątkiem produktów na bazie silikonu). Zalecamy zastosowanie ocynkowanych, nierdzewnych elementów mocujących.

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto

Pojemność [L]	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
0,75	4001/0,75	do 7 dni	87,71 zł 107,88 zł
2,5	4001/2,5	do 72h	263,05 zł 323,55 zł
25	4001/25,00	do 72h	2 364,44 zł 2 908,26 zł