PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL PILARKA TARCZOWA KSS 40 18M BL AKUMULATOROWA 91D501

Cena netto: 5 330,00 zł
Cena brutto: 6 555,90 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL-Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy.

Sprawdź szczegóły



Nie wymyśliliśmy pilarki ukośnej od nowa, ale sprawiliśmy, że stała się ona jeszcze łatwiejsza w obsłudze i bardziej mobilna - dzięki dołożeniu akumulatora w nowej pilarce KSS 40 18M bl.

Zapewniamy to, co obiecujemy: innowacyjną technologię akumulatorów z najwyższą wydajnością.

40 MM GŁĘBOKOŚĆ CIĘCIA - CZYSTA JAKOŚĆ MAFELL - Z głębokością cięcia do 42 mm nowa pilarka ukośna KSS 40 18M bl obejmuje do 80% prac wykonywanych na miejscu i zapewnia czyste cięcie - z typową wysoką wydajnością maszyn MAFELLa.

BEZSZCZOTKOWY SILNIK - Nowy, kompaktowy bezszczotkowy silnik jest wyjątkowo trwały, wydajny i nie wymaga konserwacji. Przy optymalnej wydajności i optymalnym wykorzystaniu akumulatorów pozwala na szybki postęp pracy.

CIĘŻAR I ZALETY OBSŁUGI - Dzięki swojej niewielkiej wadze i wykorzystaniu bezprzewodowej, najnowocześniejszej technologii akumulatorów nowa pilarka KSS 40 18M bl jest łatwa i bardzo wygodna w użyciu.

PILARKA TARCZOWA Z PROWADNICĄ RÓWNOLEGŁĄ I CIĘCIE Z WOLNEJ RĘKI - Przy pomocy prowadnicy równoległej można wykonywać precyzyjne cięcia wzdłużne.

CIĘCIE ZANURZENIOWE - Dzięki kolumnom prowadzącym można łatwo i dokładnie wykonać cięcie zanurzeniowe. Samochowający się klin FLIPPKEIL umożliwia cięcie wgłębne bez konieczności jego demontażu zapewniając bezpieczną pracę.

JEDNA DO (PRAWIE) WSZYSTKIEGO - Pilarka ukośna KSS 40 18M bl to wszechstronna maszyna w jednym systenerze. W praktyce 80% wykonywanych prac wykończeniowych nie wymaga cięcia przekraczającego głębokość 40 mm.

NASTAWIANIE GŁĘBOKOŚCI CIĘCIA - Głębokość cięcia można szybko i płynnie regulować. Po zwolnieniu blokady - głębokość cięcia można nastawić według skali.

NOWA TECHNOLOGIA AKUMULATORÓW - Innowacyjna, potężna 18V litowo-jonowa technologia pozwala na uzyskanie niesamowitej jakości cięcia. Bateria jest stale kontrolowana przez elektroniczny system monitorowania ogniw. Kontrolowany jest m.in stan naładowania i temperatura.

FUNKCJA COFANIA - Specjalna polietylenowa linka sprawia, że pilarka KSS 40 18M bl po wykonaniu cięcia automatycznie powraca na pozycję startową.

FLIPPKEIL - Samochowający się klin prowadzący FLIPPKEIL pozwala na wykonywanie cięć wgłębnych bez konieczności jego demontażu.

SZYBKI DEMONTAŻ SZYNY - Dzięki mechanizmowi szybkiego zwalniania można łatwo rozłączyć urządzenie od szyny uzyskując przenośną pilarkę tarczową.

WAHADŁOWA OSŁONA TARCZY - Wahadłową osłonę tarczy można zdalnie odciągnąć przed rozpoczęciem pracy. To zapewnia komfort i bezpieczeństwo przy wykonywaniu cięć pod kątem i wgłębnych.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA AKUMULATORA - Akumulator wyświetla aktualny poziom naładowania, który można odczytać w każdej chwili po naciśnięciu przycisku na akumulatorze.

MOCOWANIE AKUMULATORA - Akumulator wyświetla aktualny poziom naładowania, który można odczytać w każdej chwili po naciśnięciu przycisku na akumulatorze.

CIĘCIE POD KĄTEM - Punkt obrotu tarczy w pilarce KSS 40 18M bl znajduje się na dolnej krawędzi szyny. Dzięki temu tylko jeden punkt oznaczenia kąta na pilarce jest potrzebny bez względu na to czy tniemy z prowadnicą, czy bez niej.

BLOKADA TARCZY - Aby wymienić tarczę należy ją unieruchomić poprzez wciśnięcie przycisku blokującego wrzeciono pilarki. Następnie przy pomocy klucza imbusowego, który można znaleźć na obudowie pilarki, można szybko i łatwo wymienić tarczę pilarską na nową.

KRAWĘDŹ SZYNY - Krawędź listy zapewnia czyste, wolne od wyrw cięcie, wyznacza linię cięcia oraz stanowi punkt obrotu tarczy przy cięciu pod kątem od 0 do 45°.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Pięć maszyn - jeden system Pilarka ukośna KSS 40 18M bl to pięć maszyn w jednym systenerze. Umożliwia cięcie: poprzeczne, ukośne, wgłębne, przycinanie szczelin dylatacyjnych i cięcie wzdłużne przy szynie Flexi-Guide. Masz zawsze i wszędzie pod ręką wszechstronną pilarkę gotową do pracy w oka mgnieniu.



Cięcie ukośne Ręczna pilarka tarczowa KSS 40 18M bl łącząc się z prowadnicą tworzą razem system do cięcia poprzecznego. Nieruchomy zderzak i regulowany ogranicznik od spodu szyny pozwalają na wykonanie cięcia ukośnego od -45° do +60°. Pilarkę kładzie się na materiale dociskając do obu ograniczników. Tniemy i gotowe! Po wykonaniu cięcia pilarka automatycznie powraca na pozycję wyjściową.



Ręczna pilarka tarczowa z elastyczną szyną FLEXI-GUIDE FX 140 Dzięki szynie prowadzącej FlexiGuide FX 140 można wykonać precyzyjne cięcia wzdłużne o długości 1,4 m, a po skończonej pracy można ją zwinąć i schować do systenera MAFELL T-MAX oszczędzając miejsce.



Szczeliny dylatacyjne Konstrukcja pilarki tarczowej umożliwia pracę blisko krawędzi ściany zapewniając przycinanie szczelin dylatacyjnych i złączy kompensacyjnych już w odległości 13 mm od ściany.

Dane techniczne

Akumulator	18 V, 94 Wh, Li-Ion
Prędkość obrotowa (bieg jałowy)	6700 $^{1/min}$
Głębokość cięcia przy kącie 90° z szyną	0 - 40 mm
Głębokość cięcia przy kącie 90° bez szyny	0 - 42 mm
Głębokość cięcia przy kącie 45° z szyną	0 - 27 mm
Zakres kątów cięcia	0 - 45°
Cięcie ukośne poziome	+ 45° - -60°
Ciężar z akumulatorem bez szyny	2,8 kg
Ciężar z akumulatorem i z szyną	3,65 kg

Wyposażenie standardowe

Akumulatorowa pilarka ukośna KSS 40 18M bl

Tarcza pilarska HM 120 x 1,2 / 1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, cięcie dokładne, drewno 092559

Prowadnica S, max. zakres cięcia ukośnego 292 mm 208169

Prowadnica równoległa 203180

Worek na wióry, Symbol: 206787

Przyłącze węża ssącego 203782

Klucz imbusowy 4 mm 093074

Szyna Flexi FX 140, dł. 1,4 m z gumą przeciwodpryskową 204372

2 Ściski stolarskie 203773

Ładowarka PowerStation APS 18 M 094492

2 Akumulatory PowerTank 18 M 99, 18 V, 99 Wh (LiHD) 094503

W systenerze T-MAX