PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL AKUMULATOROWA SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA ETSC 2 125-BASIC 577733

Cena netto: 1 542,08 zł
Cena brutto: 1 896,76 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Akumulator podłączony, oświetlenie włączone – w celu uzyskania optymalnych rezultatów szlifowania.

Niezależnie od tego, czy pracujesz w warsztacie, czy w trudno dostępnym miejscu, akumulatorowa szlifierka mimośrodowa ETSC 2 zapewnia maksymalną swobodę ruchu w przypadku szlifowania. Wbudowany pierścień świetlny LED poprawia widoczność powierzchni i wykrywa ewentualne nierówności już podczas szlifowania. Dzięki mimośrodowemu ruchowi szlifującemu uzyskuje się doskonałą jakość powierzchni - bez konieczności kosztownych poprawek. Wydajny akumulator 4,0 Ah zapewnia szybki postęp pracy i jest kompatybilny z akumulatorowymi maszynami i ładowarkami 18 V. Dzięki niewielkiej wysokości szlifierka leży bezpośrednio w dłoni, co zapewnia komfortowe szlifowanie zarówno w poziomie, jak i nad głową.

Włącz światło: pierwsza jednoręczna szlifierka mimośrodowa z zasilaniem akumulatorowym i zintegrowanym oświetleniem w kształcie pierścienia.

Idealne dopasowanie do dłoni: dzięki optymalnej ergonomii i niewielkiej wysokości możesz pracować trzymając dłoń bezpośrednio przy powierzchni, co zapewnia optymalną kontrolę nawet w ciasnych przestrzeniach.

Praca z systemem Festool: zasilanie 18 V w systemie Festool umożliwia płynne przełączanie między akumulatorami i maszynami.

Indywidualnie dopasowane oświetlenie: w maszynie można ustawić dwa tryby oświetlenia - pełne oświetlenie lub przyciemnione światło.

Więcej funkcji dzięki aplikacji Festool: za pomocą smartfona można indywidualnie przyciemniać światło i regulować czas świecenia - dzięki temu można ponownie sprawdzić powierzchnię po szlifowaniu.

Innowacyjna technologia silnika: bezszczotkowy silnik EC-TEC jest wytrzymały, wydajny, wyjątkowo cichy i nie wymaga częstej konserwacji.

Chroni obrabiany element: Pokryty węglikiem spiekanym hamulec talerza zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi obrotów talerza szlifierskiego na biegu jałowym, umożliwiając przyłożenie bez wyżłobień i eliminując konieczność kosztownych poprawek.

Ochrona zdrowia: ochrona przed wibracjami gwarantuje komfortową pracę bez zbyt szybkiego zmęczenia dłoni



Włącz światło Na maszynie można ustawić trzy tryby oświetlenia: pełne oświetlenie, 50% przyciemnione światło lub całkowity brak światła. Za pomocą aplikacji Festool można indywidualnie przyciemnić światło i ustawić czas wygaszania – dzięki czemu można ponownie sprawdzić powierzchnię po szlifowaniu.



Niezależna praca Praktyczne rozwiązanie i niezależność podczas pracy bez odkurzacza mobilnego. Bez względu na to, gdzie się znajdujesz, pojemnik na pył do ETSC 2 zapewnia maksymalną swobodę ruchu podczas szlifowania, bez uciążliwego węża ssącego.



Płynny, preselekcyjny wybór prędkości obrotowej Dla każdego materiału można ustawić odpowiednią prędkość obrotową – przy zachowaniu niezmiennej wydajności nawet przy dużych obciążeniach.



Praca z systemem Festool Zasilanie 18 V w systemie Festool umożliwia płynne przełączanie między akumulatorami i maszynami.

Najważniejsze cechy produktu

Doskonała widoczność rezultatu szlifowania. Wbudowany pierścień świetlny LED poprawia widoczność powierzchni i ułatwia wykrycie ewentualnych nierówności. Zintegrowane oświetlenie i mimośrodowy ruch szlifujący ETSC 2 pozwalają uzyskać praktycznie nieskazitelną powierzchnię.

Szlifowanie bez modułu gniazda wtykowego. Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa zapewnia maksymalną swobodę ruchu podczas szlifowania, bez uciążliwego przewodu. Wydajny akumulator 4,0 Ah zapewnia szybki postęp pracy i jest kompatybilny z akumulatorowymi maszynami i ładowarkami 18 V.

Ergonomiczne dopasowanie do dłoni. Dzięki niewielkiej wysokości szlifierka leży bezpośrednio w dłoni, co zapewnia komfortowe szlifowanie zarówno w poziomie, jak i nad głową.

Dane techniczne

Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe)	18 V
Prędkość obrotowa ruchu mimośr.	6 000 - 10 000 min^{-1}
Suw szlifujący	3,50 mm
Wymienny talerz szlifierski Ø	125,00 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Ciężar produktu bez wyposażenia	1,20 kg
Masa transportowa z akcesoriami	3,80 kg
Rodzaj napędu	Akumulator

Najważniejsze zastosowania

Stoły, powierzchnie, drzwi, ościeżnice drzwiowe, belki okienne, schody wewnętrzne i zewnętrzne, stolarka, elewacje drewniane, gzymsy dachowe, małe powierzchnie w suchej zabudowie, naprawy punktowe, projekty rzemieślnicze, ogrodzenia, deski balkonowe i znacznie więcej

Wyposażenie standardowe

Szlifierka mimośrodowa ETSC 2 125

bez akumulatora

bez ładowarki

Pojemnik na pył SB-Longlife ETSC 2

Protektor PR ETSC 2 125

Talerz szlifierski StickFix Ø 125 mm (miękki-HT)

Systainer SYS3 M187