PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAFELL PILARKO-ZAGŁĘBIARKA MT 55 18M BL PURE W SYSTENERZE T-MAX 91E002

Cena netto: 2 516,00 zł
Cena brutto: 3 094,68 zł
Dostępny
Producent : MAFELL
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Maszyna objęta gwarancją MAFELL - Complete

Co oferuje gwarancja MAFELL-Complete?

Dzięki 3-letniej gwarancji MAFELL Complete możesz cieszyć się pełnym 36-miesięcznym kompleksowym bezpieczeństwem przed kosztami naprawy. Sprawdź szczegóły



Pomysł stworzenia nowej pilarko-zagłębiarki sam w sobie nie jest nowy. Jednak pomysł stworzenia unikalnie precyzyjnej pilarki ze specjalnie zaprojektowanych elementów już takim jest.

Pilarko-zagłębiarka MT 55 18M bl to as wszystkich branż. Potrafi wykonać cięcie zanurzeniowe, pod kątem i skośne, a wszystko to z najwyższą precyzją i bez zadzierania powierzchni.

Funkcję nacinania uruchamia się jednym ruchem. Pilarko-zagłębiarka MT 55 18M bl tnie widoczne krawędzie tak czysto jak stacjonarna pilarka, nawet gdy zabezpieczenie przeciwodpryskowe jest już zużyte.

Zakres głębokości cięcia został zwiększony do 57 mm. A innowacyjny system nachylania tarczy pozwala na wykonywanie cięć pod kątem niemal bez ograniczenia.

Zastosowanie

Cięcie wzdłużne i poprzeczne.

Cięcie pod kątem od -1 do +48°.

Cięcie zanurzeniowe.

Do cięcia litego drewna, płyt pilśniowych, OSB, płyt z żywicy melaminowej (Trespa), płyt karton-gips, tworzyw sztucznych, płyt z włóknem cementowym, elewacyjnych i innych materiałów.

Korzyści

Mechanizm dokładnego nastawiania głębokości cięcia np. przy pracy z tarczą po ostrzeniu, czy płytą Fermacell.

Zamknięta obudowa tarczy pilarskiej i ruchomy suwak na pilarce zapewniają bardzo niską emisję pyłu w trakcie cięcia.

Głębokość cięcia może być nastawiona z milimetrową precyzją. Z szyną prowadzącą czy bez niej - wystarczy obrócić wskaźnik, aby ustawić dokładną głębokość cięcia.

Przy cięciu pod kątem - nastawianie kąta jest blokowane w 2 miejscach jednocześnie przy użyciu tylko jednej śruby blokującej.



Wymiana tarczy pilarskiej Najszybszy na świecie system wymiany tarczy. Wystarczy wcisnąć przycisk i zwolnić dźwignię. Obudowa otwiera się całkowicie i pozwala na wymianę tarczy w kilka sekund. Kiedy obudowa pilarki się otwiera - automatycznie załącza się blokada włącznika i blokada wrzeciona.



Zasilanie akumulatorowe Zaawansowana technologia akumulatorów litowo-jonowych 18V zapewnia wyjątkowo wysoką jakość cięcia. Akumulator jest kontrolowany przez procesor i monitoruje wszystkie istotne parametry, takie jak stan naładowania i temperaturę.



Skala głębokości cięcia Głębokość cięcia może być nastawiona z milimetrową precyzją. Z szyną prowadzącą czy bez niej - wystarczy obrócić wskaźnik, dokładna głębokość cięcia jest zawsze widoczna



Szyny prowadzące Szyna prowadząca jest zintegrowana z płytą główną pilarki MT 55 zrobioną z odlewu magnezowego. Dzięki drugiemu rowkowi w płycie i regulowanym pokrętłom prowadzącym zagłębiarka MT 55 może być precyzyjnie dostosowana do systemów prowadzących innych producentów.



Odciąg Zagłębiarka MT 55 jest kompatybilna ze wszystkim dostępnymi odkurzaczami przemysłowymi z przyłączem o śr. 35 mm. Dodatkowo zamknięta obudowa pilarki tarczowej i uszczelnienie na osłonie pilarki zapewniają minimalne wydobycie się pyłu.



Osłona przed wiórami W trakcie pracy pilarką MT 55 po szynie prowadzącej używany jest ruchomy suwak, który uszczelnia obrabiany przedmiot.

Cięcie zanurzeniowe ze wskaźnikiem pozycji zagłębienia tarczy

1. Nastawić głębokość cięcia na wskaźniku pozycji zagłębienia, aby obrabiać materiał od widocznej strony.

2. Czerwone wskaźniki dokładnie pokazują, w jakim miejscu tarcza wchodzi i wychodzi z materiału.

-1º ujemny kąt natarcia

1. Poluźnić nakrętkę motylkową. Następnie na pozycji 0° zwolnić blokadę i ustawić kąt -1°.

2. Przy takim ustawieniu przyciąć obie płyty, które mają być ze sobą połączone.

3. Wynik: czysta krawędź cięcia na linii, gdzie oba blaty się ze sobą schodzą po widocznej stronie.

Funkcja podcinania

1. Nastaw funkcję podcinania. Głębokość cięcia jest automatycznie nastawiona na 2,5 mm a tarcza minimalnie odsunięta od linii cięcia.

2. Umieść MT 55 na szynie i wykonaj nacięcie następnie wyłącz funkcję podcinania.

3. Ponownie wykonaj cięcie.

Filmy

Nasze filmy pokazują wiele różnych sposobów używania MT 55

Zapraszamy do obejrzenia.

Jak skorzystać z funkcji podcinania.

Szybka wymiana tarczy.

Szyna prowadząca.

Wymiana baterii.

Dane techniczne

Głębokość cięcia	0-57 mm (bez szyny, z szyną 6 mm mniej)
Głębokość cięcia przy 45º	0-40,5 mm (bez szyny, z szyną 6 mm mniej)
Max kąt cięcia	-1 - +48º
Prędkość obrotowa	4.850 1/min
Napięcie	18 V
Średnica piły tarczowej	162 x 20 mm
Ciężar	4,5 kg
Bateria	18 V, 99 Wh, LiHD

Wyposażenie standardowe

- Piła tarczowa HM 162x1,2/1,8x20mm, WZ, 48Z, Symbol: 092584

- Wskaźnik pozycji MT-PA, Symbol: 205398

- Prowadnica równoległa, Symbol: 203214

- Klucz imbusowy 5 mm, Symbol: 093034

- Worek na wióry, Symbol: 206921

- Systainer T-MAX

- Bez akumulatora

- Bez ładowarki