PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL ODKURZACZ MOBILNY CLEANTEC CTL MIDI I AC 578545

Cena netto: 2 563,34 zł
Cena brutto: 3 152,91 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-20

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Kompaktowy model z funkcją automatycznego czyszczenia AUTOCLEAN.

Kompaktowy odkurzacz CTL MIDI AC wyróżnia się zaawansowaną technicznie funkcją czyszczenia filtra głównego AUTOCLEAN. Funkcja ta utrzymuje filtr w czystości, zapewnia niezmiennie wysoką moc ssania, dłuższe okresy pracy i dłuższą żywotność filtra przy niższych nakładach na konserwację. Jego niewielka waga i kompaktowe wymiary sprawiają, że idealnie nadaje się do prac serwisowych i montażowych. Posiada wiele innowacyjnych detali, takich jak gładki wąż ssący i obsługa dotykowa. Dzięki zintegrowanej technologii Bluetooth® odkurzacz uruchamia się automatycznie za pośrednictwem akumulatora Bluetooth® lub opcjonalnego modułu zdalnej obsługi. Wewnętrzny schowek na wąż, złącze SYSTAINER T-LOC oraz praktyczny mechanizm nawijania przewodu zapewniają szybki postęp prac i pomagają utrzymać porządek.

AUTOCLEAN: Umożliwia skuteczniejsze, automatyczne oczyszczanie filtra głównego w celu zapewnienia stałej, wysokiej mocy ssania Istnieje możliwość ustawiania interwałów czyszczenia (15, 30, 60 lub 120 sekund) za pomocą aplikacji. Zapewnia pełne czyszczenie w przypadku mocno zanieczyszczonego filtra

Mobilność: Idealny do użytku w podróży - dzięki kompaktowej budowie, niewielkiemu ciężarowi i solidnej konstrukcji podwozia

Intuicyjna obsługa: Panel dotykowy umożliwia intuicyjne sterowanie odkurzaczem

Automatyczny moduł gniazda wtykowego: do elektronarzędzi przewodowych. Po uruchomieniu elektronarzędzia automatycznie uruchamia się również odkurzacz

Inteligentne rozwiązania: Łatwa wymiana filtra głównego od zewnątrz

Inteligentne rozwiązanie: zintegrowana technologia Bluetooth® umożliwia automatyczne uruchomienie odkurzacza za pomocą akumulatorów z Bluetooth® lub modułu zdalnej obsługi

Gładki wąż ssący: stożkowa geometria gwarantuje płynne przesuwanie bez zaczepiania oraz wysoką moc ssania

Gwarancja komfortu: funkcja T-LOC ułatwia podłączenie Systainera do odkurzacza mobilnego

Wydajność: Wysoka moc ssania na stałym poziomie dzięki kompaktowej turbinie o wysokiej wydajności - regulowana w 5 stopniach

Funkcja antystatyczna Zapobiega elektryzowaniu się podczas pracy

Uporządkowanie: schowek na wąż i przewód w celu zapewnienia większego porządku i bezpieczeństwa

Brutto równe netto: Maksymalne wykorzystanie pojemności zbiornika

Równa powierzchnia do odkładania akcesoriów: Idealna do odkładania narzędzi i materiałów roboczych

Możliwość odsysania na mokro: Podczas zasysania wody ogranicznik poziomu LevelStop wyłącza w odpowiednim momencie napęd, chroniąc silnik

Dopuszczenie: pyły kategorii L

funkcja Bluetooth® do zdalnego uruchamiania odkurzacza wraz z narzędziem akumulatorowym

z funkcją automatycznego czyszczenia filtra i worka filtrującego AUTOCLEAN



Automatycznie czysty filtr Zaawansowana technicznie funkcja AUTOCLEAN (AC) zapewnia automatyczne oczyszczanie filtra głównego. Dzięki temu wydajność odsysania pozostaje na tym samym, wysokim poziomie.



Worek foliowy jednorazowy Idealny do odkurzaczy z AUTOCLEAN, np. przy odsysaniu pyłów mineralnych. Zamknięcie jednorazowego worka zapobiega wydostawaniu się pyłu.



Obsługa dotykowa Nowy, intuicyjny panel dotykowy zamiast pokręteł: łatwa obsługa nawet w rękawicach i przy zabrudzeniu. Odkurzacz po uruchomieniu znajduje się w trybie automatycznym.



Gładki wąż Gładki, elastyczny i wyjątkowo wytrzymały wąż ssący wyróżnia się optymalną obsługą i dłuższą żywotnością. Ślizga się po każdej krawędzi, a jego stożkowa geometria zapewnia zwiększoną moc ssania.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Praktyczne rozwiązania Równa powierzchnia nad schowkiem na wąż może służyć jako miejsce do odkładania materiałów roboczych. System SYS-DOCK umożliwia dzięki elementowi T-LOC łatwe połączenie oraz transportowanie Systainera wraz z odkurzaczem.



Wszystko ma swoje miejsce Duży, wewnętrzny schowek na wąż ułatwia przechowywanie gładkiego węża ssącego oraz zapewnia bezpieczeństwo i czystość podczas transportu. Nic nie wystaje.



Technologia Bluetooth® Do automatycznego włączania odkurzacza za pomocą opcjonalnego modułu zdalnej obsługi lub akumulatora z Bluetooth®. Zapewnia to komfort obsługi i eliminuje konieczność podchodzenia do odkurzacza.



Pełne wykorzystanie pojemności zbiornika Przemyślana geometria zbiornika i zajmujący niewiele miejsca płaski filtr zapewniają maksymalne wykorzystanie pojemności zbiornika.



System szybkiego nawijania przewodu Dzięki inteligentnemu mechanizmowi przewód można zdjąć jednym ruchem.



Złączka Zamek bagnetowy umożliwia bezpieczne i szybkie podłączenie węża ssącego do elektronarzędzia. Z obejściem do indywidualnego ustawiania przepływu powietrza.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Pomoc bezpośrednio na Twoim smartfonie Odkurzacz komunikuje się z aplikacją Festool i przekazuje użytkownikowi instrukcje, dzięki którym można szybko kontynuować pracę. Istnieje również możliwość przeglądania danych dotyczących użytkowania odkurzacza.



Wytrzymały worek filtrujący z włókniny Wytrzymały worek filtrujący z włókniny oczyszcza się sam, kurcząc się przy wyłączeniu silnika. Efekt SELFCLEAN zapewnia stale wysoką moc ssania aż do całkowitego wypełnienia worka.



Bezpieczny transport Hamulec postojowy zapewnia stabilność. Obrotowe koła wykonane są z materiału nieścieralnego. Dzięki wyważonemu środkowi ciężkości odkurzacz można wygodnie przenosić.



Łatwość manewrowania Dzięki niewielkim rozmiarom, ergonomicznej konstrukcji i małemu ciężarowi jego transport nie jest skomplikowany.



Wymiana filtra z zewnątrz Szybko, łatwo i bez użycia narzędzi.



Przeznaczony do pyłów klasy L Odkurzacz jest dopuszczony dla pyłów kategorii L. Nadaje się do odsysania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów o wartościach granicznych >1 mg/m³.



Również w połączeniu z wodą Podczas zasysania wody ogranicznik poziomu wyłącza napęd w odpowiedniej chwili, chroniąc silnik. Filtr do zasysania na mokro można wymienić kilkoma ruchami.

Dane techniczne

Pobór mocy	350-1200 W
Maksymalna wielkość przepływu	3700 l/min
Maksymalne podciśnienie	24000 Pa
Powierzchnia filtracyjna	3508 cm²
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą	7,5 m
Maksymalna pojemność zbiornika / worka filtrującego	15/12,5 l
Wymiary (dł x szer x wys)	472 x 322 x 495 mm
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.	2400,00 W
Klasa pyłowa	L
Długość przewodu	7,50 m
Ciężar produktu bez wyposażenia	11,83 kg
Masa transportowa z akcesoriami	14,56 kg
Rodzaj napędu	Sieć

Najważniejsze zastosowania

Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. pracy (MAK) > 1 mg/m³

Odsysanie pyłów mineralnych podczas mniejszych prac związanych ze szlifowaniem, frezowaniem, cięciem lub wierceniem, np. w przypadku suchej zabudowy

Idealne do użytku mobilnego podczas prac serwisowych i instalacyjnych oraz do końcowego czyszczenia

Przeznaczony do odsysania na mokro i na sucho (wymagany specjalny filtr do odsysania na mokro)

Wyposażenie standardowe

Worek filtrujący SELFCLEAN SC-FIS-CT

Worek jednorazowy ENS-CT MIDI AC

Wąż gładki wąż ssący Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Symbol: 577158

Filtr główny HF-CT COMP, Symbol: 204200

W kartonie