PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139




# FESTOOL ODKURZACZ MOBILNY CLEANTEC CTH MIDI I AC 578558

Cena netto: 3 401,94 zł
Cena brutto: 4 184,39 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Kompaktowy model do usuwania niebezpiecznych pyłów.

Odkurzacz kompaktowy CTH MIDI AC bezpiecznie odsysa niebezpieczne pyły, takie jak pleśń i azbest, środki do impregnacji drewna, pyły z włókien mineralnych, ołów, kadm, nikiel i chromian cynku. Odkurzacz z filtrem o wydajności 99,995% jest specjalistą od usuwania pyłów rakotwórczych i chorobotwórczych. Funkcja automatycznego czyszczenia filtra głównego AUTOCLEAN (AC) pozwala utrzymać drożność filtra, zapewnia wysoką moc ssania na stałym poziomie, jak również dłuższe okresy pracy i dłuższą żywotność filtra przy niższych nakładach na konserwację. Niewielka waga odkurzacza, kompaktowe wymiary i wiele innowacyjnych rozwiązań, takich jak technologia Bluetooth® i gładki wąż ssący, sprawiają, że jest to idealne urządzenie do prac serwisowych i montażowych.

Dopuszczenie: pyły kategorii H

Bezpieczeństwo: do pyłów rakotwórczych lub chorobotwórczych, takich jak azbest

Bezpieczne zamknięcie: za pomocą dwuwarstwowego zabezpieczającego worka filtrującego

AUTOCLEAN: Umożliwia skuteczniejsze, automatyczne oczyszczanie filtra głównego w celu zapewnienia stałej, wysokiej mocy ssania Istnieje możliwość ustawiania interwałów czyszczenia (15, 30, 60 lub 120 sekund) za pomocą aplikacji. Zapewnia pełne czyszczenie w przypadku mocno zanieczyszczonego filtra

Mobilność: Idealny do użytku w podróży - dzięki kompaktowej budowie, niewielkiemu ciężarowi i solidnej konstrukcji podwozia

Intuicyjna obsługa: Panel dotykowy umożliwia intuicyjne sterowanie odkurzaczem

Automatyczny moduł gniazda wtykowego: do elektronarzędzi przewodowych. Po uruchomieniu elektronarzędzia automatycznie uruchamia się również odkurzacz

Inteligentne rozwiązania: Łatwa wymiana filtra głównego od zewnątrz

Inteligentne rozwiązanie: zintegrowana technologia Bluetooth® umożliwia automatyczne uruchomienie odkurzacza za pomocą akumulatorów z Bluetooth® lub modułu zdalnej obsługi

Gładki wąż ssący: stożkowa geometria gwarantuje płynne przesuwanie bez zaczepiania oraz wysoką moc ssania

Gwarancja komfortu: funkcja T-LOC ułatwia podłączenie Systainera do odkurzacza mobilnego

Wydajność: Wysoka moc ssania na stałym poziomie dzięki kompaktowej turbinie o wysokiej wydajności - regulowana w 5 stopniach

Funkcja antystatyczna Zapobiega elektryzowaniu się podczas pracy

Uporządkowanie: schowek na wąż i przewód w celu zapewnienia większego porządku i bezpieczeństwa

Brutto równe netto: Maksymalne wykorzystanie pojemności zbiornika

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

Równa powierzchnia do odkładania akcesoriów: Idealna do odkładania narzędzi i materiałów roboczych

funkcja Bluetooth® do zdalnego uruchamiania odkurzacza wraz z narzędziem akumulatorowym

z funkcją automatycznego czyszczenia filtra i worka filtrującego AUTOCLEAN

do pyłów rakotwórczych kategorii H




Automatycznie czysty filtr Zaawansowana technicznie funkcja AUTOCLEAN (AC) zapewnia automatyczne oczyszczanie filtra głównego. Dzięki temu wydajność odsysania pozostaje na tym samym, wysokim poziomie.




Podwójne zabezpieczenie Dzięki dwuwarstwowemu, zabezpieczającemu workowi filtrującemu niebezpieczne zanieczyszczenia (jak np. azbest) są bezpiecznie zamknięte. Dodatkowy worek jednorazowy otacza worek filtrujący.




Obsługa dotykowa Nowy, intuicyjny panel dotykowy zamiast pokręteł: łatwa obsługa nawet w rękawicach i przy zabrudzeniu. Odkurzacz po uruchomieniu znajduje się w trybie automatycznym.



Gładki wąż Gładki, elastyczny i wyjątkowo wytrzymały wąż ssący wyróżnia się optymalną obsługą i dłuższą żywotnością. Ślizga się po każdej krawędzi, a jego stożkowa geometria zapewnia zwiększoną moc ssania.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Praktyczne rozwiązania Równa powierzchnia nad schowkiem na wąż może służyć jako miejsce do odkładania materiałów roboczych. System SYS-DOCK umożliwia dzięki elementowi T-LOC łatwe połączenie oraz transportowanie Systainera wraz z odkurzaczem.



Wszystko ma swoje miejsce Duży, wewnętrzny schowek na wąż ułatwia przechowywanie gładkiego węża ssącego oraz zapewnia bezpieczeństwo i czystość podczas transportu. Nic nie wystaje.




Technologia Bluetooth® Do automatycznego włączania odkurzacza za pomocą opcjonalnego modułu zdalnej obsługi lub akumulatora z Bluetooth®. Zapewnia to komfort obsługi i eliminuje konieczność podchodzenia do odkurzacza.



Pełne wykorzystanie pojemności zbiornika Przemyślana geometria zbiornika i zajmujący niewiele miejsca płaski filtr zapewniają maksymalne wykorzystanie pojemności zbiornika.



System szybkiego nawijania przewodu Dzięki inteligentnemu mechanizmowi przewód można zdjąć jednym ruchem.



Złączka Zamek bagnetowy umożliwia bezpieczne i szybkie podłączenie węża ssącego do elektronarzędzia. Z obejściem do indywidualnego ustawiania przepływu powietrza.




Bezpieczny transport Hamulec postojowy zapewnia stabilność. Obrotowe koła wykonane są z materiału nieścieralnego. Dzięki wyważonemu środkowi ciężkości odkurzacz można wygodnie przenosić.



Łatwość manewrowania Dzięki niewielkim rozmiarom, ergonomicznej konstrukcji i małemu ciężarowi jego transport nie jest skomplikowany.




Wymiana filtra z zewnątrz Wymiana filtra jest możliwa od zewnątrz, bez konieczności otwierania odkurzacza.




Przeznaczony do pyłów klasy H Odkurzacz jest dopuszczony do usuwania pyłów kategorii H. Nadaje się do odsysania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów o wartościach granicznych ≤ 0,1 mg/m³. Jeśli natężenie przepływu jest zbyt niskie, emitowany jest dodatkowo ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.



Pomoc bezpośrednio na Twoim smartfonie Odkurzacz komunikuje się z aplikacją Festool i przekazuje użytkownikowi instrukcje, dzięki którym można szybko kontynuować pracę. Istnieje również możliwość przeglądania danych dotyczących użytkowania odkurzacza.

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Pobór mocy | 350-1200 W |
| Maksymalna wielkość przepływu | 3700 l/min |
| Maksymalne podciśnienie | 24000 Pa |
| Powierzchnia filtracyjna | 3508 cm² |
| Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą | 7,5 m |
| Maksymalna pojemność zbiornika / worka filtrującego | 15/12,5 l |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 472 x 322 x 495 mm |
| Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. | 2400,00 W |
| Klasa pyłowa | H |
| Długość przewodu | 7,50 m |
| Ciężar produktu bez wyposażenia | 11,83 kg |
| Masa transportowa z akcesoriami | 14,56 kg |
| Rodzaj napędu | Sieć |

Najważniejsze zastosowania

Do pyłów rakotwórczych lub chorobotwórczych o wartościach granicznych ≤ 0,1 mg/m³

Odsysanie pyłów mineralnych podczas mniejszych prac związanych ze szlifowaniem, frezowaniem, cięciem lub wierceniem, np. w przypadku suchej zabudowy

Idealne do użytku mobilnego podczas prac serwisowych i instalacyjnych oraz do końcowego czyszczenia

Przeznaczony tylko do odsysania na sucho

Wyposażenie standardowe

Zabezpieczający worek filtrujący FIS-CTH MIDI

Wąż gładki wąż ssący Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, Symbol: 577158

Filtr główny HF-CTH COMP, Symbol: 578490

W kartonie