PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL MOBILNY STATYW WIERTARSKI MB 40 577970

Cena netto: 613,34 zł
Cena brutto: 754,41 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Nasadka do prostego wiercenia. Niezależnie od miejsca.

Mobilna nasadka wiertarska MB 40 jest idealnym towarzyszem wszędzie tam, gdzie wymagana jest precyzja. To kompaktowy przyrząd ułatwiający wiercenie, który umożliwia wykonywanie otworów pod kątem prostym z najwyższą dokładnością i powtarzalnością, niezależnie od miejsca pracy. Opcjonalnie dostępne są różnorodne ograniczniki i dokładna regulacja głębokości, dzięki którym możliwe jest wiercenie otworów pionowych, otworów czołowych, jak również rzędów otworów. W celu zapewnienie dobrej widoczności miejsca wiercenia odsysanie można podłączyć bezpośrednio do płyty podstawy. Jako kolejna nasadka FastFix element ten doskonale sprawdza się podczas wiercenia w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych, rozszerzając tym samym możliwości

zastosowania akumulatorowej wiertarko-wkrętarki Festool.

Precyzja: Wytrzymała i stabilna konstrukcja - do dokładnego wiercenia otworów

Dokładne ustawianie głębokości: z położeniem zerowym i możliwością odczytu głębokości wiercenia do 50 mm. Możliwość wyświetlania w mm i calach

Wyjątkowe możliwości: Funkcja rzędu otworów do wykonywania otworów w systemie 32

Kompatybilność: Uchwyt narzędziowy można zamontować szybko i bez użycia narzędzi. Uchwyt CENTROTEC umożliwia również szybkie wkładanie i wymianę narzędzi wiertarskich

Integracja: Odsysanie wiórów dostosowane do odkurzaczy przeznaczonych do usuwania pyłu od kategorii M i średnicy węża D 27

Łatwe pozycjonowanie: Oznaczenia na płycie podstawy ułatwiają dokładne ustawienie na obrabianym elemencie

Wytrzymałość: Gumowana stopa do precyzyjnego ustawiania bez poślizgu

do CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 i T 18 z systemem mocowania FastFix (nie dotyczy CXS/TXS)



Nasadka FastFix Umożliwia szybki, łatwy i całkowicie beznarzędziowy montaż akumulatorowych wiertarko-wkrętarek i akumulatorowych wiertarko-wkrętarek udarowych Festool.



Kontrola głębokości W przypadku otworów o głębokości ograniczonej do 50 mm, takich jak rzędy otworów lub otwory pod zawiasy, dokładną głębokość zanurzenia w materiale można ustawić za pomocą skali w mm lub calach.



Funkcja rzędu otworów Do wiercenia rzędów otworów o średnicy 3 mm i 5 mm w systemie 32.



Osadzone na sprężynach kolumny Umożliwiają łatwe prowadzenie podczas wiercenia. W przypadku specjalnych zastosowań można przezbroić nasadkę wiertarską i usunąć sprężynę.



Różnorodne zastosowania Dzięki otworom w płycie podstawy możesz zamontować MB 40 na obrabianym elemencie lub na specjalnie skonstruowanych uchwytach.



Rysy i oznaczenia Niezawodna pomoc przy wierceniu rzędów otworów, otworów pod zawiasy i ustawianiu na „rysę” w celu uzyskania precyzyjnych otworów.



Odsysanie pyłu W celu zapewnienia dobrej widoczności miejsca wiercenia i czystego środowiska pracy, do króćca ssącego można podłączyć odkurzacz mobilny przeznaczony do odsysania pyłów od kategorii M.

Dane techniczne

System mocowania	FastFix
Maks. średnica wiercenia w drewnie miękkim (wiertło Forstnera)	40,00 mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie miękkim (wiertło spiralne)	16,00 mm
Podstawa	110 x 114 mm
Wysokość	312,00 mm
Zakres regulacji ogranicznika głębokości	0 - 50 mm
Maks. średnica wkręcania (szablony/przyrządy)	4,00 mm
Suw z ogranicznikiem głębokości, ze śrubami	187,00 mm
Suw bez ogranicznika głębokości, bez śrub	203,00 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Ciężar produktu bez wyposażenia	1,40 kg

Najważniejsze zastosowania

Wykonywanie otworów pod kątem 90°

Wiercenie rzędów otworów w systemie 32

Otwory pod okucia, np. zawiasy puszkowe

Otwory pod wsporniki półek

Wiercenie w drewnie, metalu i tworzywie sztucznym

Usuwanie otworów po sękach

Prace montażowe

Produkcja mebli kuchennych

Meblarstwo

Wyposażenie standardowe

końcówka do rzędu otworów o średnicy 5 mm

końcówka do rzędu otworów o średnicy 3 mm