PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



LIGNATOOL SZABLON DO POŁĄCZEŃ X-FIX C MINI LTX5023

Cena netto: 4 184,40 zł
Cena brutto: 5 146,81 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : LIGNATOOL
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Seria X-fix mini 45/60 powstała na prośbę klientów.

„Młodszy brat” serii X-fix C 96/130 przeznaczony jest do konstrukcji z drewna konstrukcyjnego. Zarówno jako widoczny łącznik paneli w wyrafinowanym projektowaniu wnętrz, jak i po prostu do ogrodowej altanki. X-fix mini szczególnie nadaje się do montażu paneli na trudno dostępnych placach budowy. Dzięki X-fix mini nawet osoby niebędące specjalistami mogą tworzyć ścianki działowe lub inne demontowalne konstrukcje z płyt drewnianych.

Szablon frezarski Lignatool X-fix C Mini oferuje mniejszym zakładom stolarskim niemającym własnej linii łączonej CNC możliwość szybkiej i bardzo elastycznej produkcji ścian i sufitów do swoich projektów z niedrogich, standardowych płyt CLT.

X-fix to samozaciskowy system połączeń WOOD-WOOD oparty na zasadzie podwójnego jaskółczego ogona, z których każdy składa się z dwóch stożkowo wyciętych części. Są one wkładane do wycięć wykonanych w łączonych elementach drewnianych i wbijane młotkiem o miękkiej powierzchni. Dzięki unikalnej geometrii łączników X-fix elementy drewniane są dociągane do siebie poprzez wbijanie bez użycia dodatkowych narzędzi i są w ten sposób łączone w sposób dopasowany do kształtu.

X-fix C do połączeń poprzecznych paneli, X-fix L do połączeń wzdłużnych paneli

Dane techniczne

Rozmiar frezowania:	45x65mm
Głębokość frezowania:	do 45mm

Zalety używania szablonów ciesielskich

Płyta bazowa szablonu wykonana jest z anodowanego aluminium oraz tulei montażowych ze stali nierdzewnej, które można wymienić w razie zużycia.

Regulowane ograniczniki znajdują się na spodzie szablonu.

Szablon można przymocować do elementu obrabianego za pomocą śrub lub zacisków dźwigniowych.

Prowadnica frezarki składa się z anodowanego aluminium ze specjalnymi łożyskami ślizgowymi. Frezarka jest zaczepiona do prowadnicy za pomocą płytki blokującej. Pozwala to na bezpieczną pracę bez zmęczenia.

Płytka blokująca wykonana jest z plastiku i przykręcana jest do spodniej części frezarki.

Pierścień kopiujący mocowany do płytki blokującej za pomocą pierścienia blokującego. Podczas frezowania pierścień kopiujący przesuwa się wzdłuż szablonu i ograniczników, odwzorowywując w ten sposób kontur frezowania.

Kontur frezu jest regulowany, co pozwala na regulację siły zacisku połączenia drewnianego.

Frez ø12 mm długość robocza wynosi 50 mm. Do frezowania wzdłuż szablonu wymagany jest pierścień konturowy.

Można frezować na głębokość 45mm.

Można używać z następującymi frezarkami:

Festool OF2200

Festool OF1400

Mafell LO65

Scheer HM16-HM25

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

DeWalt 626

Makita RP2300

Inne na życzenie

Rozmiar frezowania: 45x65mm

Głębokość frezowania: do 45mm

Dzięki temu szablonowi możesz wykonać następujące połączenia drewniane



Zakres dostawy

Szablon, Symbol: LTX5017

Prowadnica frezarki, Symbol: LTX5018

Ścisk stolarski, Symbol: LTA1225 - 2 szt.

Systener, Symbol: LTA1239