PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAX WIĄZARKA DO ZBROJEŃ RB443T "TWINTIER"

Cena netto: 8 600,00 zł
Cena brutto: 10 578,00 zł
Dostępny do 24h
Producent : MAX
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Narzędzie do wiązania prętów zbrojeniowych do 20 mm x 25 mm z drutem 1,0 mm

RB443T "TWINTIER" to 7 generacja produktów Max REBAR-TIER, najbardziej zaawansowana bezprzewodowa wiązarka do prętów. TwinTier to połączenie 3 innowacyjnych mechanizmów, dzięki czemu jest to najbardziej wydajne narzędzie do wiązania prętów zbrojeniowych na rynku.

PRĘDKOŚĆ WIĄZANIA: 0,5 sek./wiązanie, czyli o 30% szybciej niż RB441T.

MOŻLIWE KOMBINACJE: Pręt zbrojeniowy D10 x 10 mm-D20 x 25 mm, siatka druciana 2,6 x 2,6 mm-8,0 x 8,0 mm.

KRÓTKI SKOK: Krótszy skok spustu niż RB441T może przyczynić się do mniejszego zmęczenia.

HAK: Wyposażony w zaczep na pasek.

Mechanizm wciągania drutu dozuje dokładną ilość drutu potrzebną do utworzenia wiązania, redukując tym samym zużycie materiału.

Mechanizm gięcia drutu TwinTier (Pat Pending) umożliwia uzyskanie mniejszej wysokości wiązania.

TwinTier może zawiązać 5000 wiązań na jednym naładowaniu akumulatora i do 240 wiązań na jednym zwoju drutu (na prętach zbrojeniowych 13mm x 13mm).

Do pełnego zakrycia wiązania potrzebna jest mniejsza ilość betonu.

Smukłe ramię z łatwością mieści się pod kątem 45 stopni, dzięki czemu wiązanie jest ciasne.

Łatwe zwalnianie przekładni pchających bez wysiłku otwiera przekładnie, aby szybko podawać drut podczas ładowania narzędzia.

Użycie drutu wiązałkowego innego typu może spowodować awarię narzędzia. Dlatego należy stosować wyłącznie zalecany drut serii MAX TW1061T. Narzędzie RB443T nie jest zgodne z serią TW898 ani serią TW1525.

Dane techniczne

Masa	2.5 kg
Wymiary	295mm(H) x 120mm(W) x 330mm(L)
Minimalna liczba wiązań na szpulkę	170
Maksymalna liczba wiązań na szpulkę	265
Stosowany wyrób z drutu	TW1061T / 19Ga, TW1061T-PC / 19Ga, TW1061T-EG / 19Ga, TW1061T-S / 19Ga,
Stosowany rozmiar pręta zbrojeniowego	Pręt: 10 x 10 - 20 x 25, up to 12 x 12 x 16 x 16(jednostka: mm), Siatka: Ø2.6 - Ø8.0
Wiązania na jedno ładowanie	5000
Prędkość wiązania	0.5 sec
Wiązania	1
Czas ładowania baterii	65 minut do pełnego naładowania (50minut 80%)

Zastosowania

Prefabrykaty

Fundamenty

Drogi i mosty

Pokrycia podłogowe

Ogrzewanie podłogowe

Posadzka budynku

Zakres dostawy
RB443T "TWINTIER"

Bateria

Ładowarka

Zaczep do paska

Walizka transportowa