PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FREZ DIAMENTOWY DO FAZOWANIA FDT

Dostępny do 24h
Producent : ITATOOLS
Data wygenerowania: 2026-11-23

Dane techniczne

Dwa pełne ostrza DIA

Korpus wykonany ze stali > 28 HRC

Trzpień wykonany w klasie dokładności H6

Chropowatość powierzchni trzpienia Ra ≤0,3 µm

Możliwość ostrzenia:

- Wysokość płytki diamentowej H3,5 - (maks. 3-5 razy)

- Wysokość płytki diamentowej H4 - (maks. 4-5 razy)

Zastosowanie

Profilowanie materiałów takich jak płyta wiórowa, płyta surowa lub laminowana MDF, HDF, sklejka.

Legenda

D [mm] - średnica robocza

I [mm] - wysokość robocza

L [mm] - długość całkowita

S [mm] - wymiary trzpienia (uchwytu)

PCD H [mm] - wysokość płytki diamentowej

D [mm]	D2 [mm]	I [mm]	L [mm]	S [mm]	Z	α [°]	PCD H [mm]	Obroty	Symbol	Dostępność	Cena netto Cena brutto
22	16	17	80	16x50	2+1	45°	4,0	Prawe	FDT.22.017.16.0SR	do 24h	1 188,00 zł 1 461,24 zł