PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL OFK 500 Q-PLUS R3 FREZARKA DO KRAWĘDZI 578716

Cena netto: 1 643,00 zł
Cena brutto: 2 020,89 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Lekka i profesjonalna obróbka krawędzi. Ergonomicznie, łatwo, szybko.

Fazowanie i zaokrąglanie, profilowanie i wykonywanie wpustów – równomiernie, czysto i bez drzazg za pomocą frezarki do krawędzi OFK 500. Waży ona tylko 1,4 kg i dzięki idealnemu wyważeniu jest szczególnie przydatna do wykonywania pionowych i poziomych wpustów. Szczególną cechą urządzenia jest system frezów: wszystkie frezy przeznaczone dla frezarki do krawędzi mają tę samą średnicę zewnętrzną. Dzięki temu otwór w stole frezarskim

został zredukowany do minimum, co zapobiega przechylaniu się jej podczas frezowania problematycznych obszarów w narożnikach.

Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm

Bez błędów frezowania: optymalne dopasowanie wszystkich frezów OFK 500 (R1 - 6, fazujące, wyrównujące) do otworu w stopce

Stopa z tworzywa sztucznego: zapobiega uszkodzeniu elementu obrabianego. Doskonałe właściwości ślizgowe i odporność na zarysowania

Precyzja: duża dokładność ruchu obrotowego zapewnia stabilne połączenie frezu z wałkiem napędowym

Wymiana frezu: łatwa i szybka dzięki blokadzie wrzeciona

Poręczna obsługa: smukła budowa, niewielki ciężar i optymalnie położony środek ciężkości

Swoboda ruchu: blacha sprężynowa hamulca łożyska kulkowego zapewnia większą swobodę ruchu podczas pracy bez odsysania

Kompleksowe wsparcie: przezroczysta osłona ssąca z zintegrowanym hamulcem łożyska kulkowego zapewnia prowadzenie, hamowanie i odsysanie



Możliwość frezowania na minimalną głębokość. Zlicowane mocowanie łożyska kulkowego na frezie zapewnia niską wysokość konstrukcyjną na poziomie zaledwie 12 mm i umożliwia frezowanie we wręgu lub frezowanie płyt ze stosu.



Precyzyjna regulacja głębokości. Głębokość frezowania ustala się z dokładnością do 1/10 mm. Łatwy w obsłudze element blokujący zapobiega przesuwaniu się stołu frezarki w czasie pracy.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Wymiana frezów w kilka sekund. Blokada wrzeciona umożliwia łatwą i szybką wymianę frezu.



Czysta praca. Przezroczysta osłona ssąca zapewnia optymalne odsysanie wiórów. Osadzony na sprężynie hamulec łożyska kulkowego zapobiega powstawaniu śladów przypalenia.



Szybka wymiana narzędzi. Dzięki systemowi plug it można szybko zmienić narzędzie – bezpośrednio przy przewodzie, zamiast przy gniazdku lub odkurzaczu: jeden przewód do wszystkich urządzeń. Również w przypadku zerwania przewodu szybka wymiana nie jest problemem.



Lekkie i poręczne urządzenie. Ciężar zaledwie 1,4 kg i idealne wyważenie sprawiają, że OFK 500 jest poręczna i idealna do stosowania w pozycji pionowej lub poziomej.



Wysoka dokładność ruchu obrotowego. We frezarce serii OFK 500 frez jest zamocowany bezpośrednio na wrzecionie. Gwarantuje to bardzo wysoką dokładność ruchu obrotowego i tym samym najwyższą jakość pracy.



Ochrona obrabianego elementu. Stopa z tworzywa sztucznego zapobiega powstawaniu nieestetycznych zarysowań i innych wad na obrabianym elemencie i oferuje jednocześnie perfekcyjne właściwości ślizgowe na każdej powierzchni.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Bez przechylania. Niewielka średnica otworu w płycie podstawy i dopasowane frezy zapewniają doskonałe rezultaty frezowania bez ryzyka przechylenia.



Większa swoboda ruchu. Blacha sprężynowa hamulca łożyska kulkowego zapewnia większą swobodę ruchu podczas pracy bez odsysania.

Dane techniczne

Pobór mocy	450 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	28000 min-1
Maksymalna średnica frezu	28 mm
Suw frezu (precyzyjna regulacja)	10 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27 mm
Długość przewodu	4 m
Ciężar produktu bez wyposażenia	1,40 kg

Najważniejsze zastosowania

Szybkie zaokrąglanie i fazowanie kantówki, ram i płyt

Frezowanie wyrównujące doklejek i listew

Wyposażenie standardowe

Frez do zaokrągleń HW R3-OFK 500 Z1, Symbol: 578378

Łożysko kulkowe oporowe KLS-D 15,8-OFK, Symbol: 490249

Osłona ssąca z hamulcem łożyska kulkowego

Hamulec łożyska kulkowego z blachą sprężynową

Przewód plug it H05 RN-F-4, Symbol: 203914

W Systainer SYS3 M 187, Symbol: 204842