PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



FESTOOL HKC 55 KEB-BASIC AKUMULATOROWA RĘCZNA PILARKA TARCZOWA 578302

Cena netto: 1 717,55 zł
Cena brutto: 2 112,59 zł
Wkrótce w ofercie
Producent : FESTOOL
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Festool FinansowaniePLUS
Realizowane przez Siemens Financial Services
Dostępne tylko dla przedsiębiorców.
Sprawdź szczegóły >>

Wydajne cięcie niezależnie od miejsca. Z myślą o indywidualnych wymaganiach użytkowników.

Nie ma znaczenia, czy chodzi o pracę na dachu, czy na ziemi – akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa HKC 55 K zapewnia wymaganą moc i niezbędną elastyczność. Szybkie cięcia poprzeczne dzięki prowadnicy FSK, precyzyjnie prowadzone cięcia dzięki szynie prowadzącej FS i powtarzalne cięcia pod kątem: HKC 55 K zapewnia pełną moc i wszechstronność w codziennej pracy. Funkcje takie jak innowacyjne zabezpieczenie KickbackStop, zdalne

sterowanie osłoną wahadłową, klin prowadzący i wspomagana sprężynowo funkcja zagłębiania zapewniają najlepsze warunki pracy – bezpiecznie i komfortowo. Maksymalna moc, na której można polegać w każdej sytuacji: HKC 55 K w pełni wykorzystuje potencjał niezwykle wydajnego akumulatora 8,0 Ah. Dopasowane cienkotnące tarcze pilarskie zostały opracowane specjalnie z myślą o akumulatorowej ręcznej pilarce tarczowej i oferują szerokość cięcia 1,6 mm. Dodatkowo użytkownik osiąga nie tylko wyjątkową efektywność cięcia, ale korzysta także z wydłużonego czasu pracy akumulatora – co zapewnia maksymalną wydajność przy realizacji każdego projektu.

Wydajność: bezszczotkowy silnik EC-TEC o prędkości obrotowej 5200 obr./min w połączeniu z akumulatorami litowo-jonowymi zapewnia maksymalną efektywność cięcia.

Moc 18 V: idealna w połączeniu z akumulatorem 8,0 Ah Li-HighPower w celu zapewnienia maksymalnego czasu pracy i maksymalnej mocy. Możliwość używania również z akumulatorem Li-HighPower 5,0 Ah.

Mobilny system uciosarek przesuwnych: wykonywanie szybkich i precyzyjnych cięć poprzecznych z zachowaniem kąta za pomocą prowadnicy FSK.

Cienkie tarcze pilarskie 1,6 mm: opracowane specjalnie do pilarek akumulatorowych, zapewniają szybki postęp pracy i wydłużony czas pracy akumulatora.

Bezpieczne cięcie: dzięki innowacyjnemu zabezpieczeniu KickbackStop i zintegrowanemu klinowi prowadzącemu.

Łatwiejsza praca: komfortowa obsługa dzięki regulacji głębokości cięcia z funkcją zagłębiania i zdalnym sterowaniem osłoną wahadłową.

Precyzyjne cięcia ukośne: regulacja kątowa z funkcją centralnego zacisku od 0° do 50°.

Wszechstronność: możliwość połączenia ze sprawdzonymi szynami prowadzącymi.



Większa moc i wytrzymałość. HKC 55 K posiada bezszczotkowy silnik EC-TEC o prędkości obrotowej 5200 obr./min. W połączeniu z elektroniką mocy i akumulatorem 8,0 Ah zapewnia on maksymalną wydajność cięcia i długi czas pracy.


Mobilny system uciosarek przesuwnych. HKC 55 K można z łatwością połączyć z prowadnicą FSK, co umożliwia precyzyjne cięcia poprzeczne z zachowaniem kąta. Do każdego zastosowania dostępna jest odpowiednia długość cięcia: 250 mm, 420 mm lub 670 mm.

PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Większe bezpieczeństwo dzięki KickbackStop. Wbudowane zabezpieczenie KickbackStop zmniejsza ryzyko obrażeń spowodowanych odbiciem podczas cięcia. Chroni nie tylko obrabiany element, ale także użytkownika.



Zdalna obsługa osłony wahadłowej. W celu zapewnienia dobrej widoczności tarczy pilarskiej i kontrolowanego cięcia osłonę wahadłową można otwierać za pomocą dźwigni. Ręce zawsze znajdują się przy tym w bezpiecznej odległości od tarczy pilarskiej.



Klin prowadzący zapewnia bezpieczną pracę. Klin prowadzący umożliwia swobodne, beznaprężeniowe i dzięki temu bezpieczne cięcie. Ponieważ jest on osadzony sprężyście w osłonie wahadłowej, możliwe jest również swobodne i bezpieczne wykonywanie cięć wgłębnych.



Cienkotnące tarcze pilarskie 1,6 mm. Zaprojektowane specjalnie z myślą o pilarkach akumulatorowych: w celu zapewnienia niewielkiego nacisku podczas cięcia, szybkiej pracy i wydłużonego czasu pracy akumulatora. Dzięki blokadzie wrzeciona FastFix wymiana tarczy pilarskiej jest łatwa i szybka.




Regulacja głębokości z funkcją zagłębiania. Wystarczy wcisnąć dźwignię i ustawić żądaną głębokość cięcia na podstawie skali. Odblokować pozycję zagłębiania i korzystając ze wspomaganej sprężynowo funkcji zagłębiania, zagłębić tarczę pilarską na wstępnie ustawioną głębokość w bezpieczny i komfortowy sposób.



Linia = cięcie. Dokładna praca przy cięciach ukośnych nawet do 50°. Podczas prac wykonywanych przy użyciu HKC 55 K w połączeniu z szyną prowadzącą wyznaczona linia pozostaje przy cięciu ukośnym zawsze równa krawędzi cięcia.


PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



Okienko kontrolne i wskaźnik cięcia. Otwarta konstrukcja oraz okienko kontrolne po wewnętrznej stronie pozwalają obserwować linię cięcia i tarczę pilarską. Wskaźnik cięcia dodatkowo zwiększa precyzję.



Precyzyjne prowadzenie. Wszechstronność pilarki HKC 55 widoczna jest również w połączeniu z systemem szyn prowadzących Festool. I tak na przykład zastosowanie FS 1400/2 pozwala szybko i precyzyjnie docinać płyty izolacyjne.



Inteligentne rozszerzenie. Dzięki połączeniu z aplikacją Festool można w każdej chwili uzyskać dostęp do ważnych informacji na temat pilarki. Obejmują one szczegółowe wskazanie stanu naładowania akumulatora, a także dane dotyczące aktualnej temperatury silnika lub funkcji KickbackStop. Możliwe są również aktualizacje oprogramowania.

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4500 min^{-1}
Średnica tarczy pilarskiej	160 mm
Zakres regulacji kątowej	0-50 °
Głęb. cięcia 0°; 90°	0-55 mm
Głębokość cięcia przy 45°/50°	42/38 mm
Przyłącze do odsysania pyłu Ø	27/36 mm
Waga produktu	3,60 kg
Rodzaj napędu	Akumulator

Najważniejsze zastosowania

Przekroje wzdłużne i poprzeczne w materiale o grubości do 55 mm

Idealne do zastosowań mobilnych na placu budowy

Przycinanie łat dachowych i desek profilowanych na potrzeby konstrukcji drewnianych

Przycinanie desek szalunkowych i bali podkładowych

Przycinanie desek, desek elewacyjnych i desek tarasowych

Przycinanie materiałów płytowych, takich jak płyty OSB, płyty wiórowe lub odporne na nacisk izolacyjne płyty pilśniowe

Wyposażenie standardowe

Bez akumulatora

Bez ładowarki

Tarcza pilarska HW 160x1,6x20 W18, Symbol: 578583

klucz imbusowy SW 5

Systainer³ SYS3 M 337, Symbol: 204844