PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



RUWI NAPĘD FREZARSKI 3D Z SUPPORTEM RUWI10300

Cena netto: 5 504,00 zł
Cena brutto: 6 769,92 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : RUWI
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Napęd frezarski 3D przekształca stół frezarski RUWI Basic, RUWI Classic, RUWI Premium we wszechstronną stację frezowania dowolnych kształtów. Umożliwia wygodne frezowanie zakrzywionych, łukowatych i nieregularnych powierzchni, elastycznie dostosowując się do konturów obrabianego przedmiotu. Wysokiej jakości wykonanie zapewnia precyzję i optymalne bezpieczeństwo pracy. Napęd frezarski 3D można łatwo podłączyć w kilku prostych krokach za pomocą przygotowanych gniazd instalacyjnych.

Wytrzymały silnik w napędzie frezarskim RUWI imponuje wysoką wydajnością i długą żywotnością. Opracowany do ciągłej pracy przemysłowej. Silnik o mocy 1050 W został specjalnie zaprojektowany dla wymagających warsztatów. Dzięki zintegrowanej elektronice sterującej prędkością obrotową, prędkość robocza pozostaje stała nawet przy dużych obciążeniach - nawet przy dużych narzędziach. Płynny rozruch i skuteczna ochrona przed przeciążeniem również zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i wygodę.

Zalety

Idealny do zakrzywionych części mebli, podłużnic schodów lub paneli o dowolnym kształcie

Bezproblemowe frezowanie złożonych szablonów

Precyzyjne frezowanie nieregularnych kształtów drewna i krawędzi z litego drewna

Precyzyjne podwójne łożyska kulkowe zapewniają płynną pracę i dokładne frezowanie. Zintegrowany gwint powrotny zapobiega przedostawaniu się pyłu lub wiórów do silnika od góry i uszkodzeniu łożysk.

Elektronika z łagodnym rozruchem, stałą prędkością, ograniczeniem prądu

Dane techniczne napędu frezarskiego

Moc	1050 W
Napięcie	230 V
Zakres prędkości	8000-25000 1/min
Tuleje zaciskowe	ø 8 mm (opcjonalnie ø 6 / 6,35 /10 mm)
Uchwyt szyjki wrzeciona	ø 43 mm
Maks. średnica narzędzia	40 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	81 dB(A)
Waga	2,38 kg

Zakres dostawy

Napęd frezarski 3D z supportem, 1 szt.

Śruba mocująca, 2 szt.

Przyłącze ssące z króćcem ø120 mm

Akcesoria opcjonalne

Tuleje zaciskowe Ø6 mm RUWI30400

Tuleje zaciskowe Ø6,35 mm RUWI30510

Tuleje zaciskowe Ø8 mm RUWI30500

Tuleja zaciskowa Ø 9,5 mm RUWI30550

Tuleje zaciskowe Ø10 mm RUWI30580

Nakrętka do tulei zaciskowych RUWI30700