PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



LAMELLO SZABLON CLAMEX S-20 DO NAWIERCANIA, ZAWIERA WIERTŁO Ø6 MM 125253

Cena netto: 183,99 zł
Cena brutto: 226,31 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : LAMELLO
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Clamex S-20 to odłączalne złącze do systemu Lamello przeznaczone do materiałów o grubości od 16 mm, mocowane w rowku za pomocą śrub. Podobnie jak złącze krzywkowe, Clamex S-20 jest łączony i rozłączany za pomocą dźwigni poprzez minimalistyczny otwór o średnicy 6 mm. Clamex S-20 zapewnia doskonałą estetykę dzięki niewielkiemu otworowi o średnicy zaledwie 6 mm i umożliwia niemal całkowite ukrycie połączeń. Nie wymaga użycia kleju, umożliwia estetyczne połączenia pod każdym kątem i idealnie nadaje się do połączeń stałych lub rozłącznych. Rozmiar Clamex S-20 jest identyczny z oryginalnym rozmiarem 20 drewnianej lamelki, a grubość łącznika również wynosi 4 mm. Oznacza to, że rowki 4 mm, podobnie jak drewniane lamelki, mogą być frezowane za pomocą dowolnej frezarki do lamelek i pod niemal każdym kątem. Przyrząd do wiercenia otworów dostępowych, którym można wiercić pod dowolnym kątem od 22,5° do 180°. Wąskie łączniki są następnie wkładane do elementów i mocowane za pomocą dwóch specjalnie wyprodukowanych śrub Clamex S-20. Na koniec dwa elementy są łączone za pomocą klucza imbusowego.

Dzięki temu całkowicie eliminuje się czas oczekiwania na wyschnięcie kleju, a zmontowany element można od razu

poddać dalszej obróbce lub przygotować do wysyłki. Nawet jeśli do frezowania łączników systemu P dostępna jest frezarka Zeta P2, warto zabrać na plac budowy standardową frezarkę do rowków zamiast frezarki Zeta P2. Element, który wymaga dostosowania na miejscu, można obrobić za pomocą Classic X i zamontować za pomocą Clamex S-20, nawet jeśli pozostała część mebla została wykończona w warsztacie za pomocą Clamex P-14. Nie jest to widoczne, ponieważ rozmiar otworu jest identyczny.

Zakres dostawy

Szablon Clamex S-20

Wiertło Ø6 mm