PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



LAMELLO ZESTAW RASTO DUO W SYSTENERZE 126007

Cena netto: 1 670,36 zł
Cena brutto: 2 054,54 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : LAMELLO
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Rasto to uniwersalny przyrząd do wiercenia w drewnie, służący do wykonywania precyzyjnych otworów dla systemu Invis Mx2. Położenie przyrządu można odtworzyć na niemal każdym kształcie obrabianego elementu bez konieczności pomiarów lub znakowania, za pomocą trzech kołków ustalających. Tuleja wiertnicza o średnicy 12 mm jest wkręcana w płytkę perforowaną, przez którą można wywiercić otwór. Po wywierceniu pierwszego elementu obrabianego przyrząd do wiercenia jest odwracany, a kołki pozycjonujące umieszczane są w tej samej pozycji na drugim elemencie obrabianym. W ten sposób uzyskuje się identyczne, ale lustrzanie odwrócone położenie, a otwory zawsze dokładnie do siebie pasują. Dla popularnych paneli o grubości 16 mm i 19 mm przewidziano specjalne pozycje ograniczników, dzięki czemu otwór znajduje się dokładnie w środku grubości materiału. Uniwersalny przyrząd do wiercenia jest szczególnie pomocny podczas wiercenia w profilowanych poręczach o różnych kształtach i rozmiarach. Ciągle zmieniające się kształty utrudniają konstrukcję przyrządu. Rasto rozwiązuje ten problem i oferuje szybkie rozwiązanie bez konieczności mierzenia i znakowania.

Oprócz otworów do Invis Mx2, przyrząd do wiercenia doskonale nadaje się również do wiercenia połączeń

kołkowych lub otworów 5 mm w uchwytach meblowych i ukrytych zawiasach. Wynika to z faktu, że odległość między dwoma blokami wiertniczymi wynosi dokładnie 32 mm. Ponadto dwa otwory pozycjonujące w płycie perforowanej są oznaczone na 37 mm, dzięki czemu mogą służyć jako ogranicznik do kontynuowania rzędu otworów 32 mm, jeśli rząd otworów musi zostać później przedłużony o kilka otworów.

Zastosowanie

Rasto to uniwersalny szablon do wiercenia, służący do wykonywania precyzyjnych otworów pod Invis Mx2.

Szablon wiertarski można zamocować na prawie każdym kształcie przedmiotu obrabianego za pomocą trzech kołków pozycjonujących, bez konieczności mierzenia i znakowania.

Po nawierceniu pierwszego przedmiotu pozycja zostaje przeniesiona bez zmian na drugi przedmiot.

Praca w ten sposób oznacza, że otwory będą zawsze ustawione w jednej linii.

Rasto nadaje się również do otworów pod kołki o średnicy 8 mm lub otworów o średnicy 5 mm pod uchwyty lub do wiercenia otworów rzędowych.

Zakres dostawy

Systainer

Płyta perforowana do szablonu Rasto, Symbol: 6160000, 2 szt.

Tulejka do wiercenia Ø5 mm do szablonu Rasto, Symbol: 6100065, 2 szt.

Tulejka do wiercenia Ø8 mm do szablonu Rasto, Symbol: 6100057, 2 szt.

Tulejka do wiercenia Ø10 mm do szablonu Rasto, Symbol: 6100067, 2 szt.

Tulejka do wiercenia Ø12 mm do szablonu Rasto, Symbol: 6100058, 2 szt.

Wiertło Ø5 do drewna z kolcem centrującym, do szablonu Rasto, Symbol: 6100160, 1 szt.

Wiertło Ø8 do drewna z kolcem centrującym, do szablonu Rasto, Symbol: 6108060, 1 szt.

Wiertło Ø12 do drewna z kolcem centrującym, do szablonu Rasto, Symbol: 6112060, 1 szt.

Ogranicznik głębokości wiercenia do szablonu Rasto do wierteł Ø5 mm, Symbol: 6100059, 1 szt.

Ogranicznik głębokości wiercenia do szablonu Rasto do wierteł Ø8 mm, Symbol: 6100060, 1 szt.

Ogranicznik głębokości wiercenia do szablonu Rasto do wierteł Ø12 mm, Symbol: 6100061, 1 szt.

Bolec pozycjonujący Ø5x40 mm do szablonu Rasto, Symbol: 6160001, 6 szt.

Śruba mocująca do Rasto 4.5x35 mm TX25, Symbol: 6560450, 2 szt.

Pręt dwuczęściowy łączący płytki Ø 8 mm dł. 500 mm, do szablonu Rasto, Symbol: 6160601, 1 szt.

Tulejka nasadzana Invis Mx2 do systemu Rasto, Symbol: 6112331, 1 szt.

Tulejka do wkręcania do Rasto Invis Mx2, do nakrętki 14 mm, Symbol: 6112330, 1 szt.