PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139

MAKITA UKOŚNICA AKU 2X18V DLS714NZ

Cena netto: 2 396,25 zł
Cena brutto: 2 947,39 zł
Dostępny do 48h
Producent : MAKITA
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Mocna bezszczotkowa, akumulatorowa ukośnica do wymagających zastosowań.

Mocna i szybko tnąca ukośnica z dwustronnym mechanizmem regulacji pochylenia, idealna do przycinania listew przypodłogowych i cięcia dużych elementów.

Zasilana silnikiem bezszczotkowym na 2 akumulatory 18V o łącznej mocy 36V jest porównywalna do ukośnic z silnikami sieciowymi.

Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności.

Technologia ADT (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów.

System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski.

Obustronna regulacja pochyłu głowicy 45°.

Odciąg pyłu z możliwością podłączenia urządzenia odsysającego.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

Dane techniczne

Wymiary (D x S x W)	655 x 430 x 445 mm
Napięcie zasilania	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Obsługiwane akumulatory	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5700 obr./min

Średnica tarczy	190 mm
Średnica otworu tarczy	20 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 45°	52 x 212 mm
Maksymalna głębokość cięcia przy 90°	52 x 300 mm
Zdolność cięcia przy 45° lewo	40 x 300 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	45 / 5 º
Maks. Zakres skosu (z lewej)	47 / 57 º
Waga maszyny z akumulatorem	14.4 - 14.7 kg
Przyłącze odkurzacza Ø wejście / wyjście	32/37 mm

Wyposażenie standardowe

Pionowy zacisk śrubowy 122571-8

Worek na pył 122852-0

2x Uchwyt boczny 123101-8

Trójkąt nastawczy 762001-3

Klucz imbusowy 5 mm 783203-8

Tarcza do piły, Makblade+ T.C.T, 190 x 20 mm, 24 Z B-08604