PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAKITA MŁOTOWIERTARKA SDS-PLUS AKU 18V DHR183RTWJ

Cena netto: 1 571,25 zł
Cena brutto: 1 932,64 zł
Dostępny do 48h
Producent : MAKITA
Data wygenerowania: 2026-11-24

Opis

Niezwykle lekka i kompaktowa, profesjonalna młotowiertarka z silnikiem bezszczotkowym.

Posiada 2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem.

Wyposażona w bezszczotkowy silnik prądu stałego.

Zastosowano tu technologię XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz technologię antywibracyjną AVT.

Wysoka wydajność wiercenia.

Obudowa przekładni pochłania wibracje.

Jej uchwyt narzędziowy to SDS-PLUS.

Udar uruchamiany jest dopiero po dociśnięciu urządzenia do materiału - pozwala to na precyzyjne rozpoczęcie wiercenia oraz wydłuża czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora.

Dioda LED oświetla obszar roboczy oraz posiada funkcję opóźnionego wygaszania.

Kompatybilna z systemem odsysania i zbierania pyłu DX16.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski.

Dane techniczne

Wymiary (D x S x W)	288 x 89 x 215 mm
Napięcie akumulatora	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Optymalny zakres wiercenia w betonie	3,2 - 10 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1100 min^{-1}
Częstotliwość udarów na biegu jałowym	0 - 5000 min^{-1}
Energia udaru	1,7 J
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	18 mm
Maksymalna średnica wiercenia w stali	13 mm
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	24 mm
Uchwyt narzędziowy typu	SDS-PLUS
Waga maszyny z akumulatorem	2,1 - 2,9 kg

Wyposażenie standardowe

Uchwyt boczny kpl. 122D63-1

System odsysania i zbierania pyłu DX16 1911P2-6

Ogranicznik głębokości 413N42-3

Walizka Makpac (4) 821552-6

Wkład do walizki MAKPAC 8356M9-8

2x Akumulator BL1850B (18V / 5,0 Ah) LXT®

Ładowarka DC18RC LXT®