PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAKITA UKOŚNICA AKU 2X18V DLS211ZU

Cena netto: 3 471,00 zł
Cena brutto: 4 269,33 zł
Dostępny do 48h
Producent : MAKITA
Data wygenerowania: 2026-11-23

Opis

Mocna akumulatorowa ukośnica, mocą porównywalna z sieciowymi.

Akumulatorowa ukośnica zasilana 2 akumulatorami 18V do ciężkich zastosowań.

Wbudowany system AWS, pozwala podłączyć narzędzie do odkurzacza i za pośrednictwem modułu Bluetooth nawiązać połączenie bezprzewodowo w taki sposób, że odkurzacz włącza się w momencie uruchomienia narzędzia.

System ten pozwala na zmniejszenie ilości pyłu a dzięki temu, że odkurzacz nie pracuje cały czas również zmniejszenie hałasu.

Maksymalna głębokość cięcia to 107 mm i szerokość 382 mm.

Swoją mocą porównywalna z ukośnicami sieciowymi a parametrami zbliżona do ukośnicy model LS1219L.

DLS211 to mocna ukośnica zaprojektowana tak aby zapewnić ciągłość i wygodę pracy.

Może osiągnąć 4400 obr/min.

Dzięki bezszczotkowemu silnikowi osiąga większa moc i nie potrzebuje tak częstej konserwacji.

Dzięki głowicy umieszczonej na prowadnicy, możemy zaoszczędzić miejsca z tyłu, umieszczając ją blisko ściany.

Technologia ADT (Automatic torque Drive Technology) automatycznie dostosowuje prędkość oraz moment obrotowy podczas pracy w celu uzyskania optymalnych osiągów.

Cięcie ukośne 0°- 60° w lewo i w prawo. W przypadku cięcia pod kątem zatrzymuje się na ustawieniach: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° i 60°, prawo lub lewo.

System ochrony akumulatora automatycznie wyłącza zasilanie, gdy poziom jego naładowania jest niski.

Duża podstawa obrotowa bezpiecznie podtrzymuje obrabiany przedmiot, zwiększając stabilność.

Powiększony spust dla lepszego dopasowania, większego komfortu i łatwiejszej obsługi.

Dane techniczne

Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	898 x 690 x 725 mm
Napięcie zasilania	2 x 18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Średnica otworu tarczy	30 mm
Średnica tarczy	305 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	4400 obr./min
Przyłącze odkurzacza Ø wejście / wyjście	35/40 mm
Zdolność cięcia przy 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Zdolność cięcia przy 45°	107 x 255 / 92 x 268 mm
Zdolność cięcia przy 45° lewo	71 x 363 / 61 x 382 mm
Zdolność cięcia przy 45° prawo	54 x 363 / 44 x 382 mm
Maks. Zakres ukosu (z lewej)	48 / 48 º
Maks. Zakres skosu (z lewej)	60 / 60 º
Maks. grubość nacięcia tarczy tnącej	3,2 mm
Waga maszyny z akumulatorem	30,7 - 31,3 kg

Wyposażenie standardowe

Worek na pył 122852-0

Moduł AWS WUT01 198900-7

Pionowy zacisk śrubowy 126617-2

Trójkąt nastawczy 762001-3

Klucz imbusowy 6 781044-6

Klucz imbusowy 2.5 783208-8

Tarcza do piły, Efficut T.C.T, 305 x 30 mm, 60 Z B-67256

bez akumulatorów

bez ładowarki