PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAKITA WYRZYNARKA AKU 18V DJV184RFJ

Cena netto: 1 166,25 zł
Cena brutto: 1 434,49 zł
Dostępny do 48h
Producent : MAKITA
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Wydajna akumumulatorowa wyrzynarka z beznarzędziową wymianą brzeszczotu i silnikiem bezszczotkowym.

Wydajna wyrzynarka z 3-stopniową regulacją podcinania + cięciem prostym.

Płynna regulacja częstotliwości skoków spustem włącznika, ze wstępnym ustawieniem częstotliwości skoków pokrętłem.

Wyposażona w technologię XPT (podwyższona odporność na pył i wilgoć) oraz funkcję SOFT NO LOAD (z możliwością jej wyłączenia w zależności od preferencji użytkownika).

Posiada też funkcję blokady wyłącznika, blokadę zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem, łagodny rozruch oraz hamulec elektryczny.

W urządzeniu zastosowano system wydmuchu wiórów z linii cięcia.

Płyta podstawy z odlewanego pod ciśnieniem aluminium jest odchylana w obie strony o 45°.

Wbudowana dioda LED oświetla obszar roboczy.

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815 (18 V / 1,3 Ah).

Bezszczotkowy silnik prądu stałego o długiej żywotności.

Dane techniczne

Wymiary (D x S x W)	259 x 77 x 205 mm
Napięcie zasilania	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Obsługiwane akumulatory	2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Długość skoku	23 mm
Maksymalna zdolność cięcia w drewnie	135 mm
Maksymalna zdolność cięcia w aluminium	20 mm
Maksymalna zdolność cięcia w stali miękkiej(90°)	10 mm
Częstotliwość skoków na biegu jałowym	0 - 3000 /min
Przyłącze odkurzacza Ø wejście / wyjście	23 / 28 mm
Maksymalny zakres ukosu (z lewej)	0 - 45 º
Maksymalny zakres ukosu (z prawej)	0 - 45 º
Waga maszyny z akumulatorem	2,1 - 2,4 kg

Wyposażenie standardowe

Króciec do podłączenia urządzenia odsysającego 413F05-1

Osłona stopy 457867-1

Osłona przeciwpyłowa 458191-5

Klucz imbusowy 3 mm 783201-2

Brzeszczot do wyrzynarki 100 x 1,25 mm B-06460

Walizka Makpac (3) 821551-8

Wkład do walizki MAKPAC 8352U6-6

Akumulator BL1830B (18V / 3,0 Ah) LXT®

Ładowarka DC18RC LXT®