PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



MAKITA LAMPA MAGNETYCZNA LED AKU 18V DML819

Cena netto: 315,00 zł
Cena brutto: 387,45 zł
Dostępny do 48h
Producent : MAKITA
Data wygenerowania: 2026-11-22

Opis

Jasna i kompaktowa magnetyczna lampa LED ze składaną, obrotową głowicą.

Wydajna lampa robocza LED, oferująca strumień świetlny do 1200 lm oraz stabilny czas pracy.

Lampa magnetyczna oferuje maksymalny strumień świetlny 1200 lm oraz trzy tryby jasności: wysoki - 1200 lm, średni - 800 lm oraz niski - 500 lm. Nawet przy maksymalnej jasności lampa zapewnia odpowiednio długi czas pracy.

Zastosowana soczewka rozpraszająca ogranicza nakładające się cienie i zmniejsza olśnienie, co poprawia komfort pracy i redukuje zmęczenie oczu. Dodatkowo funkcja stopniowego rozświetlania łagodnie zwiększa natężenie światła po włączeniu, ograniczając nagłe obciążenie wzroku.

Kompaktowa konstrukcja umożliwia wygodną obsługę jedną ręką oraz pozwala na stosowanie lampy w ciasnych i trudno dostępnych miejscach. Lekka budowa ułatwia manewrowanie podczas różnych prac, takich jak serwis maszyn budowlanych, urządzeń ciężkich czy inne zadania konserwacyjne. Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt

zapewnia pewny chwyt, a także ułatwia odczepienie lampy od metalowej powierzchni, gdy jest zamocowana magnetycznie.

Magnetyczne listwy umieszczone w dolnej części obudowy pozwalają na szybkie i stabilne mocowanie lampy do elementów wykonanych z metalu ferromagnetycznego, umożliwiając pracę bez użycia rąk.

Specjalna osłona magnesu zapobiega przywieraniu drobnych elementów metalowych, takich jak opiłki żelaza czy śruby. Po zamknięciu osłony siła magnetyczna zostaje ograniczona, dzięki czemu lampa może być wygodnie używana jako przenośne źródło światła. Osłonę można przechowywać z tyłu obudowy lampy.

Technologia XPT opracowana w celu zapewnienia zwiększonej odporności na pył i wilgoć, w trudnych warunkach w miejscu pracy.

Funkcja ostrzegania o stanie naładowania akumulatora. Automatycznie powiadamia użytkownika o zmniejszeniu pojemności akumulatora wraz ze spadkiem natężenia oświetlenia.

Dane techniczne

Czas pracy na akum. 18V / 2,0 Ah	3 / 4,5 / 7,5 h
Czas pracy na akum. 18V / 3,0 Ah	4 / 6,5 / 10 h
Czas pracy na akum. 18V / 5,0 Ah	7,5 / 11 / 18 h
Czas pracy na akum. 18V / 6,0 Ah	9 / 14 / 22 h
Czas pracy na akum. 18V / 9,0 Ah	14 / 22 / 35 h
Czas pracy na akum. 18V / 12,0 Ah	18 / 29 / 46 h
Napięcie zasilania	18 V
Typ akumulatorów	Li-ion
Strumień światła	1200 / 800 / 500 Lumen
Natężenie światła	1750 / 1150 / 700 lx
Temperatura barwowa światła	5000 K
Zakres regulacji w poziomie	300 º
Zakres regulacji w pionie	180 º
Wymiary (D x S x W)	178 x 91 x 284 mm
Wymiary po złożeniu (D x S x W)	178 x 91 x 161 mm
Waga maszyny z akumulatorem	1,1 - 2,2 kg

Wyposażenie standardowe

bez akumulatora

bez ładowarki