PUNTA Robert Malinowski
Piaskowa 6
82-300 Elbląg
NIP: 5782803312 REGON: 280324139



DUSS WIERTARKO-WKRĘTARKA B13B, 690138

Cena netto: 2 310,00 zł
Cena brutto: 2 841,30 zł
Dostępny do 7 dni
Producent : DUSS
Data wygenerowania: 2026-11-19

Opis

Poręczna i wszechstronna z momentem obrotowym 120 Nm, idealna do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego.

Wiertarko-wkrętarka wyposażona w bezpośrednie sprzęgło przeciążeniowe. W zależności od rodzaju materiału drewnopochodnego istnieje ryzyko, że narzędzie zablokuje się podczas pracy, narażając przekładnię na ogromne obciążenia. Sprzęgło przeciążeniowe niezawodnie tłumi te skoki obciążenia.

Obszary zastosowań:
wkręcanie nawet dużych śrub

wiercenie małych i dużych otworów (1. i 2. bieg)

praca z otwornicami i wiertłami Forstnera

wykręcanie śrub

mieszanie i ubijanie gęstych materiałów

do wszystkich zastosowań wymagających dużego momentu obrotowego (wiercenie w blachach ze stali nierdzewnej, gwintowanie przy niskich obrotach itp.)

Zalety:
bardzo wysoki moment obrotowy na 1. biegu (120 Nm)

wysoka prędkość obrotowa na 2. biegu

płynna regulacja prędkości obrotowej za pomocą przycisku

przełącznik kierunku obrotów (w prawo/w lewo)

bezpośrednie sprzęgło przeciążeniowe (DTC) zapewniające niezawodną ochronę maszyny przed przeciążeniami

solidna obudowa przekładni wykonana z magnezu

solidne, duże łożysko wrzeciona wiertarskiego

3-stopniowa przekładnia 2-biegowa

stabilny, duży uchwyt boczny, obracany o 360°, z gumowaną powierzchnią zapewniającą pewny chwyt

wysokiej jakości uchwyt szybkomocujący do szybkiej i łatwej wymiany narzędzi

Dane techniczne

Moc znamionowa	760 W
Waga maszyny	2,8 kg
Stały moment obrotowy (1. bieg)	120 Nm
Gwint wrzeciona wiertarskiego	1/2" - 20 UNF
Kołnierz mocujący	Ø 43 mm
Zakres zacisku uchwytu wiertarskiego	Ø 1,5 - 13 mm
Prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym 1. bieg	0 - 170 obr./min
Prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym 2. bieg	0 - 1320 obr./min
Średnica wiercenia na 1. biegu drewno miękkie wiertłem Forstnera	Ø 51 – 80 mm

Średnica wiercenia na 2. biegu drewno miękkie wiertłem Forstnera	do Ø 50 mm

Wyposażenie standardowe

Wiertarko-wkrętarka B13B

uchwyt boczny

uchwyt szybkomocujący ze śrubą zabezpieczającą